

CATÁLOGO / CATALOGUE

CABLES ELÉCTRICOS

ELECTRICAL CABLES

LUX[•]

ENERGÍA - BAJA TENSIÓN / POWER - LOW VOLTAGE

PVC / PVC	
V-250 FLEXIBLE / V-250FLEXIBLE	8
H05V-K / H07V-K FLEXIBLE / H05V-K / H07V-K FLEXIBLE	9
H05V2-K/H07V2-K FLEXIBLE / H05V2-K/H07V2-K FLEXIBLE	10
CABLE SOLDAR / SOLDAR WIRE	11
H05V-U/H07V-U RÍGIDO / H05V-U/H07V-U SOLID	12
H07V-R SEMI RÍGIDO / H07V-R SEMISOLID	13
H05V2/H07V2 RÍGIDO / H05V2/H07V2 SOLID	14
H03VV-F FLEXIBLE / H03VV-F FLEXIBLE	15
H05VV-F FLEXIBLE / H05VV-F FLEXIBLE	16
H03VVH2-F/H05VVH2-F FLEXIBLE / H03VVH2-F/H05VVH2-F F.	17
H03V2V2-F FLEXIBLE / H03V2V2-F FLEXIBLE	18
H05V2V2-F FLEXIBLE / H05V2V2-F FLEXIBLE	19
H03V2V2H2-F FLEXIBLE / H03V2V2H2-F FLEXIBLE	20
H05BQ-F FLEXIBLE / H05BQ-F FLEXIBLE	21
H07BQ-F FLEXIBLE / H07BQ-F FLEXIBLE	22
0,6/1 kV VV-K FLEXIBLE / 0,6/1 kV VV-K FLEXIBLE	23
0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE / 0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE	24
0,6/1 kV RV RÍGIDO / 0,6/1 kV RV SOLID	26

MAIN INDEX

LIBRES DE HALÓGENOS / HALOGEN FREE

ES05Z1-K/H07Z1-K (AS) FLEXIBLE / ES05Z1-K/H07Z1-K (AS) F.	28
H07Z-K FLEXIBLE / H07Z-K FLEXIBLE	29
ES05Z1-U/ES05Z1-R RÍGIDO / ES05Z1-U/ES05Z1-R SOLID	30
H07Z1-U/H07Z1-R (AS) RÍGIDO / H07Z1-U/H07Z1-R (AS) SOLID	31
H07Z-R RÍGIDO / H07Z-R SOLID	32
H03Z1Z1-F FLEXIBLE / H03Z1Z1-F FLEXIBLE	33
H05Z1Z1-F FLEXIBLE / H05Z1Z1-F FLEXIBLE	34
H03Z1Z1H2-F/H05Z1Z1H2-F FLEXIBLE / H03Z1Z1H2-F/H05Z1Z1H2-F FLEXIBLE	35
0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE / 0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE	36
TRENZA ZH 450/750 V / BRAID ZH 450/750 V	38
RZ1-K 0,6/1 kV (AS) DERIVACIÓN IND. / RZ1-K 0,6/1 kV (AS)	39
FLEXOL SOLAR DZ-K 0,6/1 kV / FLEXOL SOLAR DZ-K 0,6/1 kV	40

RESISTENTE AL FUEGO / FIRE RESISTANT

PIROFREN (AS+) SZ1-K 0,6/1 kV / PIROFREN (AS+) SZ1-K	41
--	----

COBRE DESNUDO / BARE COPPER

COBRE DESNUDO PARA REDES DE TIERRA / BARE COPPER FOR GROUNDING SYSTEMS	43
--	----

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

SILICONA / SILICONE	
SILICONA ES-N03S-K / SILICONE ES-N03S-K	46
SILICONA 300/500 V (UNIPOLAR) / SILICONE 300/500 V (SC)	47
SILICONA 300/500 V (MANGUERA) / SILICONE 300/500 V (MC)	48

SILICONA / SILICONE

SILICONA SIHF/GL 300/500 V (UNIPOLAR) / SILICONE SIHF/GL 300/500 V (SINGLE CORE)	49
SILICONA SIHF/GL 300/500 V (MANGUERA) / SILICONE SIHF/GL 300/500 V (MULTICORE)	50

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL / INSTRUMENTS AND CONTROL

PVC / PVC	
ES05VV-F 300/500 V MANDO Y CONTROL / ES05VV-F 300/500 V	54
VV-K 0,6/1 kV MANDO Y CONTROL / VV-K 600/1.000 V	55
DATAL-FLEXOL RC4V-K 300/500 V / DATAL-FLEXOL RC4V-K 300/500 V	56
DATAL-FLEXOL-P POV / DATAL-FLEXOL-P POV	57
DATAL-FLEXOL-P VHV / DATAL-FLEXOL-P VHV	58
DATAL-FLEXOL-P VHOV / DATAL-FLEXOL-P VHOV	59
MANGUERA RIZO / CURL MULTICORE	60

LIBRES DE HALÓGENOS / HALOGEN FREEN

DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV / DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV	61
DATAL-FLEXOL (A) RC4Z1-K 500 V / DATAL-FLEXOL (A) RC4Z1-K 500 V	63

SEÑAL Y DATOS / SIGNAL AND DATA

PVC / PVC	
DATAL YY / DATAL YY	66
DATAL YCY / DATAL YCY	67
DATAL-P 2YOY / DATAL-P 2YOY	68

PVC / PVC

DATAL-P 2YHY / DATAL-P 2YHY	69
DATAL-P 2YHOY / DATAL-P 2YHOY	70
ASCALENE-P COM CY / ASCALENE-P COM CY	71
BANDA POLARIZADA / FLAT CABLE	72



TELEFONÍA / TELEPHONY

PVC / PVC	
ACOMETIDA INTERIOR 1 Y 2 PARES (ICT) INTERNAL CONNECTION 1 AND 2 PAIRS (ICT)	76
ICT APANTALLADOS / SHIELDED ICT	77
MANGUERA PLANA PARA TELEFONÍA TELEPHONY FLAT MULTICORE	78

RADIOFRECUENCIA / RADIO FREQUENCY

PVC / PVC	
COAXIAL 50 Ω / COAXIAL 50 Ω	82
COAXIAL 75 Ω / COAXIAL 75 Ω	83

PVC / PVC	
COAXIAL VARIOS - 50 Y 75 Ω / VARIOUS COAXIAL - 50 AND 75 Ω	84
MICROCOAXIAL 75 Ω / MICROCOAXIAL 75 Ω	85

SEGURIDAD Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / FIRE SAFETY

PVC / PVC	
RTA RTA	88
APANTALLADO RTAP SHIELDED RTAP	89
APANTALLADO RTAP COMB SHIELDED RTAP COMB	90
DETECCIÓN DE INCENDIOS "RTAP" FIRE DETECTION "RTAP"	91
CABLE TRENZA "ALT" / BRAID CABLE "ALT"	92

LIBRES DE HALÓGENOS / HALOGEN FREE	
DETECCIÓN DE INCENDIOS (A) "RTAP" FH FIRE DETECTION (A) "RTAP" FH	93
RTAP ZH (A) RTAP ZH (A)	94
RTAP COMB ZH (A) RTAP COMB ZH (A)	95
RESISTENTE AL FUEGO / FIRE RESISTANT	
PIROFREN (AS+) SOZ1-K 300/500V PIROFREN (AS+) SOZ1-K 300/500V	96

AUDIO / AUDIO

PVC / PVC	
LIBRE DE OXÍGENO (CA Y PA) / OXIGEN FREEN (CA AND PA)	100
PARALELO AUDIO / AUDIO PARALLEL	101

PVC / PVC	
APANTALLADOS CAP PAP RAPG / SHIELDED CAP PAP RAPG	102
MANGUERA AUDIO / AUDIO MULTICORE	104

AUTOMOCIÓN / CAR INDUSTRY

PVC / PVC	
AUTOMÓVIL FLY 80 °C / AUTOMOBILE FLY 80 °C	108
AUTOMÓVIL FLY 105 °C / AUTOMOBILE FLY 105 °C	109
AUTOMÓVIL FLRY-A 105 °C / AUTOMOBILE FLRY-A 105 °C	110

PVC / PVC	
AUTOMÓVIL FLRY-B 105 °C / AUTOMOBILE FLRY-B 105 °C	111
AUTOMÓVIL FLRYWC-B 125 °C / AUTOMOBILE FLRYWC-B 125 °C	112
MANGUERA ADR FLRY11Y / ADR FLRY11Y MULTICORE	113

ANEXO / ANNEX

CÓDIGO DE COLORES / COLOURS CODE	116
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE SEGURIDAD CLASIFICATION IN SECURITY LEVEL	122
GUÍA DE CABLES SEGÚN REGLAMENTO REBT-2002 CABLES GUIDE ACCORDING REGULATION REBT-2002	123

CAPACIDADES Y EMBALAJES / CAPACITIES AND PACKAGING	124
CONDICIONES GENERALES / GENERAL CONDITIONS	122

NOTA: Los datos contenidos en el presente catálogo, son únicamente a título informativo. ASCABLE-RECAEL se reservan el derecho a modificar y/o sustituir cualquier dato sin previo aviso.

NOTE: The data in this catalogue are only by way information. ASCABLE-RECAEL reserve the right to modify and/or substitute these data without previous notice.



ENERGÍA - BAJA TENSIÓN

POWER - LOW VOLTAGE



V-250 FLEXIBLE

V-250 FLEXIBLE



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5, excepto la sección de 0,25 mm² (8x0,20) y 2 mm² (38x0,25)

Conductor: Flexible bare copper class 5, except 0.25sq.mm [8x0.20] and 2sq.mm [38x0.25]

Aislamiento: PVC tipo TI 1 s/UNE-EN 50363-3

Insulation: PVC type TI 1 s/UNE-EN 50363-3

PVC



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

V-250

250 V

1.000 V

-15 a 70°C

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
Ø approx. outer diameter (mm)

Peso (kg/km)
Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

V-250

1x0,25	1,4	4,0	75,4
1x0,5	1,8	6,9	39,0
1x0,75	2,2	10,4	26,0
1x1	2,5	13,1	19,5
1x1	2,8	17,8	13,3
1x2	3,2	26,2	9,42

Embalajes

Packaging



Nps (cono)
On a cone



Box

Aplicación

Application

Destinado al cableado interno de aparatos e instrumentos de la industria en general y máquinas recreativas.

Used for the internal wiring for appliances and instruments for the industry in general and recreational machines.



H05V-K/H07V-K FLEXIBLE

H05V-K/H07V-K FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-3

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 1 s/UNE-EN 50363-3

Constructive characteristics UNE-21031-3

Conductor: Flexible bare copper

class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 1 s/UNE-EN 50363-3



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	-----------------------------------	--

H05V-K

300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

H07V-K

450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
--	---	--------------------------------	--

H05V-K

1x0,5	2,1	8,7	39,0
1x0,75	2,35	11,5	26,0
1x1	2,55	14,2	19,5

H07V-K

1x1,5	2,9	19,1	13,3
1x2,5	3,6	31,2	7,98
1x4	4,2	44,8	4,95
1x6	4,8	62,4	3,3
1x10	6,25	106,4	1,91
1x16	7,2	158,0	1,21
1x25	9,2	241,2	0,78
1x35	10,2	331,5	0,554
1x50	12,20	466,90	0,386
1x70	14,50	669,1	0,272
1x95	16,0	862,3	0,206
1x120	17,9	1092,6	0,161

Embalajes Packaging



Cajas
Boxes



Rollo
Coils



Nps (cono)
On a cone



Box
Box



Bobina
Drum

Aplicación Application

H05V-K Instalación fija protegida en el interior de aparatos y en, o sobre, luminarias fijas.

H07V-K Instalaciones en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias, aparmienta de mando y control.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 26, 27, 29, 30, 41

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 1A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

H05V-K Permanent, protective installation inside appliances and in or on fixed lights.

H07V-K Installation in conduits situated on surfaces or embedded, or in closed analogue systems. Also adequate for fixed installation or protected from light, command and control equipment.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20,26, 27, 29, 30, 41

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 1A and the Electro-technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)

H05V2-K / H07V2-K

H05V2-K / H07V2-K



Características constructivas UNE 21031-7

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: PVC tipo TI 3 s/UNE-EN 50363-3

Constructive characteristics UNE 21031-7

Conductor: Flexible bare copper
 class 5 s/UNE-EN 60228
 Insulation: PVC type TI 3 s/UNE-EN 50363-3

PVC
PVC



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Alta temperatura
High temperature

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
H05V2-K 300 / 500 V	2.000 V	-15 a 90°C
H07V2-K 450 / 750 V	2.500 V	-15 a 90°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
 Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) Ø approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H05V2-K			
1x0,5	2,1	8,7	39,0
1x0,75	2,35	11,4	26,0
1x1	2,55	14,1	19,5
H07V2-K			
1x1,5	2,9	18,9	13,3
1x2,5	3,6	30,9	7,98
1x4	4,2	44,5	4,95
1x6	4,8	62,1	3,3
1x10	6,25	105,9	1,91
1x16	7,2	157,4	1,21
1x25	9,2	242,8	0,78
1x35	10,2	333,4	0,554

Embalajes
Packaging



Box



Rolls
Coils

Aplicación
Application

H05V2-K Para cableado interno e instalación fija protegida en el interior de equipos eléctricos y en luminarias fijas.

H07V2-K Para cableado interno e instalación fija protegida en el interior de equipos eléctricos y en luminarias fijas. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias, apartamento de mando y control.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 30

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla A1 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

H05V2-K For wiring inside protected permanent fixtures, inside electrical equipment and fixed lights.

H07V2-K For wiring inside protected permanent fixtures, inside electrical equipment and fixed lights. They are also adequate for permanent installation, or protected from light for command and control devices

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 30

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 1A and the Electro-technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



CABLE SOLDAR

SOLDAR WIRE



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: PVC tipo PVC/A modificado con NBR según UNE-21123-1

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228
 Insulation: PVC type PVC type PVC/A modified with NBR according to UNE-21123-1



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halogenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Resistencia a las grasas
y aceites
Grases and oil resistant



Resistente a los rayos
ultravioleta
Ultra-violet rays resistant

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
SOLDAR 600 / 1.000 V	3.500 V	-15 a 70°C

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
SOLDAR			
1x10	8,0	129,4	1,91
1x16	8,8	183,6	1,21
1x25	11,0	274,6	0,78
1x35	12,7	373,4	0,554
1x50	14,7	522,4	0,386
1x70	16,0	701,8	0,272
1x95	19,2	926,3	0,206

Embalajes

Packaging



Rollos
Coils



Bobina
Drum

Aplicación

Application

De gran flexibilidad, incluso a baja temperatura, resiste efectos abrasivos y evita deformaciones permanentes por compresión.
 Destinado a conexiones y soportes de máquinas de soldar.

Of great flexibility, including at low temperatures, resists abrasive effects and avoids permanent deformation due compression.
 Determined for connections and support of soldering equipment.

H05V-U / H07V-U RÍGIDO
H05V-U / H07V-U SOLID


Características constructivas UNE-21031-3

Constructive characteristics UNE-21031-3

Conductor: Cobre pulido rígido clase 1 s/UNE-EN 60228

Conductor: Solid bare copper

Aislamiento: PVC tipo TI 1 s/UNE-EN 50363-3

class 1 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 1 s/UNE-EN 50363-3

Cable rígido
Solid wireBajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
H05V-U 300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C
H07V-U 450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H05V-U			
1x0,5	2,0	8,7	36,0
1x0,75	2,2	10,9	24,5
H07V-U			
1x1	2,4	13,6	18,1
H05V-U			
1x1,5	2,8	19,6	12,1
1x2,5	3,4	30,4	7,41
H07V-U			
1x4	3,9	45,0	4,61

Embalajes
Packaging

Box

Rollo
CoilBobina
DrumAplicación
Application

H05V-U Instalación fija protegida en el interior de aparatos y en, o sobre, luminarias fijas.
H07V-U Instalaciones en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias, aparato de mando y control.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 26, 27, 29, 30, 41

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla A1 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

H05V-U Permanent, protective installation inside appliances and in or on fixed lights.**H07V-U** Installation in conduits situated on surfaces or embedded, or in closed, analogue systems. Also adequate for fixed installation or protected from light, command and control device.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 26, 27, 29, 30, 41

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



H07V-R SEMI RÍGIDO

H07V-R SEMI-SOLID



Características constructivas UNE-21031-3

Constructive characteristics UNE-21031-3

Conductor: Cobre pulido clase 2 s/UNE-EN 60228

Conductor: Bare copper class 2 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 1 s/UNE-EN 50363-3

Insulation: PVC type TI 1 s/UNE-EN 50363-3



Cable rígido
Solid wire



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
H07V-R		
450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx, outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H07V-R			
1x1,5	2,85	21,1	12,1
1x2,5	3,5	33,9	7,41
1x4	4,15	67,1	4,61
1x6	4,8	110,6	3,08
1x10	6,1	165,8	1,83
1x16	7,2	21,1	1,15

Embalajes Packaging



Box



Rolls



Bobina
Drum

Aplicación Application

Instalaciones en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias, aparmienta de mando y control.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 09, 20, 26, 27, 29, 30, 41

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla A1 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Installation in conduits situated on surfaces or embedded, or in closed, analogue systems. Also adequate for fixed installation, or protected from light, command and control device.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 09, 20, 26, 27, 29, 30, 41

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



H03VV-F FLEXIBLE

H03VV-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-5

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Blanco o Negro

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21031-5

Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the cond.: Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White and Black

Colour codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
H03VV-F		
300 V	2.000 V	-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
2x0,5	5,2	35,3	39,0
3x0,5	5,5	42,0	39,0
4x0,5	6,0	51,1	39,0
2x0,75	5,5	44,4	26,0
3x0,75	5,8	53,9	26,0
4x0,75	6,4	66,1	26,0

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para esfuerzos mecánicos pequeños, para la alimentación de aparatos portátiles ligeros (como aparatos de radio, lámparas de mesa, lámparas de colgar y máquinas de oficina).

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with light portable appliances (such as radios, table lamps, hanging lamps and office machines).

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



H05VV-F FLEXIBLE
 H05VV-F FLEXIBLE

Características constructivas UNE-21031-5
Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Blanco o Negro

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21031-5
Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC TM2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White or Black

Colour codes: Table 2


Cable flexible


 Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1

 No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

	Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
H05VV-F			
	300 / 500 V	de 0,75 a 1 mm ² 2.000V > 1 mm ² 2.500V	-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
 Standard: AENOR-HAR Approved

	Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) Ø approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
H05VV-F				
	2x0,75	6,3	54,9	26,0
	3x0,75	6,6	65,7	26,0
	4x0,75	7,2	79,7	26,0
	5x0,75	8,1	97,9	26,0
	2x1	6,6	62,8	19,5
	3x1	7,1	75,9	19,5
	4x1	7,9	92,6	19,5
	5x1	8,6	113,9	19,5
	2x1,5	7,4	83,6	13,3
	3x1,5	8,2	105,1	13,3
	4x1,5	9,0	128,4	13,3
	5x1,5	10,0	157,2	13,3
	2x2,5	9,0	123,7	7,98
	3x2,5	9,6	156,4	7,98
	4x2,5	11,0	197,2	7,98
	5x2,5	11,8	235,7	7,98
	2x4	10,4	172,6	4,95
	3x4	11,2	219,1	4,95
	4x4	12,3	270,7	4,95
	5x4	13,9	337,4	4,95

Aplicación
 Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para aparatos domésticos, inclusive los que estén en locales húmedos, para esfuerzos mecánicos medios, como lavadoras y frigoríficos.
Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49
Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Medium duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances and inclusive humid places like washing machine and refrigerator.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)

Embalajes
 Packaging

 Bobina
Drum

 Rollas
Coils



H03VVH2-F/H05VVH2-F FLEXIBLE

H03VVH2-F/H05VVH2-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-5

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Cubierta Exterior: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Blanco o Negro

Código de colores: Azul y Marrón

Constructive characteristics UNE-21031-5

Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Outer sheath: PVC TM2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White or Black

Colour codes: Blue and Brown



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Cable plano
Flat cable

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
H03VVH2-F 300 V	2.000 V	-15 a 70°C
H05VVH2-F 300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C

Normativas: H03VVH2: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: H03VVH2-U: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx, outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H03VVH2-F			
2x0,5	3,1 / 5,2	26,4	39,0
2x0,75	3,3 / 5,6	33,4	26,0
H05VVH2-F			
2x0,75	3,9 / 6,3	41,3	26,0
2x1	4,1 / 6,6	47,6	19,5

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

H03VVH2-F En locales domésticos, cocinas, oficinas, para esfuerzos mecánicos pequeños, para la alimentación de aparatos portátiles ligeros (como aparatos de radio, lámparas de mesa, lámparas de colgar y máquinas de oficina).

H05VVH2-F En locales domésticos, cocinas, oficinas, para aparatos domésticos, inclusive los que estén en locales húmedos, para esfuerzos mecánicos medios, como lavadoras y frigoríficos.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A.

H03VVH2-F Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with light portable appliances (such as radios, table lamps, hanging lamps and office machines).

H05VVH2-F Medium duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances, inclusive humid places like washing machine and refrigerator.

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A.

H03V2V2-F FLEXIBLE
H03V2V2-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-12

Constructive characteristics UNE-21031-12

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Conductor: Flexible bare copper

Aislamiento: PVC tipo TI 3 s/UNE-EN 50363-3

class 5 s/UNE-EN 60228

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Insulation: PVC type TI 3 s/UNE-EN 50363-3

Cubierta Exterior: PVC TM 3 s/UNE-EN 50363-4-1

Arrangement of the conductors:

Color habitual: Blanco o Negro

Cores stranded in layers

Código de colores: Tabla 2

Outer sheath: PVC TM3 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White or Black

Colour codes: Table 2

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

H03V2V2-F

300 V

2.000 V

-15 a 90°C

Cable flexible

Flexible cable

Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1

UNE EN 50267-2-1

No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

UNE EN 60332-2-1

Alta temperatura
High temperature

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
approx, outer diameter (mm)

Peso (kg/km)
Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

H03V2V2-F

2x0,5

5,2

34,5

39,0

3x0,5

5,5

41,4

39,0

4x0,5

6,0

50,4

39,0

2x0,75

5,5

43,7

26,0

3x0,75

5,8

53,2

26,0

4x0,75

6,5

65,2

26,0

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum

Aplicación
Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para aparatos domésticos, para esfuerzos mecánicos ligeros en aparatos portátiles ligeros. En el interior de equipos. En alta temperatura ambiente.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A.

Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances and in hand-held devices. For inside equipment use. For high room temperatures.

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A.



H05V2V2-F FLEXIBLE

H05V2V2-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-12

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo T1 3 s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC TM 3 s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Blanco o Negro

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21031-12

Conductor: Flexible bare copper

class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type T1 3 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC TM3 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White or Black

Colour codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 40332-2-1
Flame retardant
UNE EN 40332-2-1



Alta temperatura
High temperature

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	-----------------------------------	--

H05V2V2-F

300 / 500 V	de 0,75 a 1mm ² 2.000V >1mm ² 2.500V	-15 a 90°C
-------------	---	------------

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
--	---	--------------------------------	--

H05V2V2-F

2x0,75	6,3	54,1	26,0
3x0,75	6,6	64,7	26,0
4x0,75	7,2	78,5	26,0
5x0,75	8,1	96,5	26,0
2x1	6,6	61,9	19,5
3x1	7,1	74,8	19,5
4x1	7,9	94,7	19,5
5x1	8,6	112,4	19,5
2x1,5	7,4	82,4	13,3
3x1,5	8,2	103,6	13,3
4x1,5	9,0	130,7	13,3
5x1,5	10,0	159,6	13,3
2x2,5	9,0	125,9	7,98
3x2,5	9,6	142,1	7,98
4x2,5	11,0	194,8	7,98
5x2,5	11,8	238,1	7,98
2x4	10,4	170,3	4,95
3x4	11,2	216,5	4,95
4x4	12,3	267,8	4,95
5x4	13,9	333,7	4,95

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para aparatos domésticos en elevadas temperaturas, inclusive los que estén en locales húmedos para esfuerzos mecánicos medios. En el interior de equipos. Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A.

Medium duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances at high temperatures, inclusive in humid places. For inside equipment use.
For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A.

H03V2V2H2-F FLEXIBLE

H03V2V2H2-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-12

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: PVC tipo TI 3 s/UNE-EN 50363-3
Cubierta Exterior: PVC TM 3 s/UNE-EN 50363-4-1
Color habitual: Blanco o Negro
Código de colores: Azul y Marrón

Constructive characteristics UNE-21031-12

Conductor: Flexible bare copper
 class 5 s/UNE-EN 60228
 Insulation: PVC type TI 3 s/UNE-EN 50363-3
 Outer sheath: PVC TM3 s/UNE-EN 50363-4-1
 Usual colour: White or Black
 Colour codes: Blue and Brown



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Cable plano
Flat cable



Alta temperatura
High temperature

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	-----------------------------------	--

H03V2V2H2-F

300 V 2.000 V

-15 a 90°C

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
--	---	--------------------------------	--

H03V2V2H2-F

2x0,5	3,1 / 5,2	25,9	39,0
2x0,75	3,4 / 5,6	33,0	26,0

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para aparatos domésticos, para esfuerzos mecánicos ligeros en aparatos portátiles ligeros. En el interior de equipos. En alta temperatura ambiente. Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A.

Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances and in light hand-held devices. For inside equipment use. For high room temperatures.
 For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A.



H05BQ-F FLEXIBLE

H05BQ-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21027-10

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Elastómero reticulado tipo EI 6 s/UNE-EN 50363-1
Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas
Cubierta Exterior: TPU PUR tipo TMPU s/UNE EN 50363-10-2
Color habitual: Negro o Naranja
Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21027-10

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228
 Insulation: Crosslinked elastomer type EI 6 according to UNE-EN 50363-1
 Arrangement of the cores: Cores stranded in layers
 Outer sheath: TPU PUR type TMPU according to UNE EN 50363-10-2
 Usual colour: Black or Orange
 Color codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



Resistencia a las grasas
y aceites
Grases and oil resistant



Resistencia al frío
Cold resistant



Alta temperatura
High temperature



Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
--	-----------------------------------	--

H05BQ-F

300 / 500 V 2.000 V -40 a 90°C

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx, outer diameter (mm)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
--	---	--

H05BQ-F

2x0,75	6,4	26,0
3x0,75	7,0	26,0
4x0,75	7,6	26,0
5x0,75	8,5	26,0
2x1	6,9	19,5
3x1	7,3	19,5
4x1	7,9	19,5
5x1	8,9	19,5

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

En los locales secos, húmedos o mojados, a la intemperie (cuando se utiliza la cubierta en color negro), para esfuerzos mecánicos medios, por ejemplo para talleres industriales y agrícolas, instalaciones de calefacción siempre que no exista riesgo de contacto con las partes calientes y no estén sujetos a radiación, utilajes eléctricos como taladros, sierras circulares, útiles domésticos como también para motores y máquinas transportables en construcciones y explotaciones agrícolas, etc. También adecuados para el uso en instalaciones de almacenamiento frigorífico.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176 tabla 2B.

In a dry, damp or wet locals (when using the cover in black), to medium mechanical stress, for example for industrial and agricultural workshops, heating installations where there is no risk of contact with hot parts and not subject to radiation, electric tools such as drills, circular saws, domestic stuff as well as engines and transportable machines in buildings and farms, etc.. Also suitable for use in cold storage facilities.

For more detailed information, consult the Guide to Using Harmonized Cables UNE-21 176 Table 2B.

H07BQ-F FLEXIBLE

H07BQ-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21027-10

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228**Aislamiento:** Elastómero reticulado tipo EI 6 s/UNE-EN 50363-1**Disposición de conductores:** Cableados por capas concéntricas**Cubierta Exterior:** TPU PUR tipo TMPU s/UNE EN 50363-10-2**Color habitual:** Negro o Naranja**Código de colores:** Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21027-10

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228

Insulation: Crosslinked elastomer type EI 6 according to UNE-EN 50363-1

Arrangement of the cores: Cores stranded in layers

Outer sheath: TPU PUR type TMPU according to UNE EN 50363-10-2

Usual colour: Black or Orange

Color codes: Table 2

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
H07BQ-F 450 / 750 V	2.500 V	-40 a 90°C

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx, outer diameter (mm)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H07BQ-F		
2x1	7,4	19,5
3x1	7,8	19,5
4x1	8,7	19,5
5x1	9,8	19,5
2x1,5	8,4	13,3
3x1,5	9,0	13,3
4x1,5	10,0	13,3
5x1,5	10,8	13,3
2x2,5	10,2	7,98
3x2,5	10,8	7,98
4x2,5	12,0	7,98
5x2,5	13,4	7,98
2x4	11,4	4,95
3x4	12,1	4,95
4x4	13,5	4,95
5x4	15,0	4,95

PVC



Cable flexible

Flexible cable

Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1Resistencia a las grasas
y aceites
Grases and oil resistantResistencia al frío
Cold resistantAlta temperatura
High temperatureResistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistantEmbalajes
PackagingBobina
DrumAplicación
Application

En los locales secos, húmedos o mojados, a la intemperie (cuando se utiliza la cubierta en color negro), para esfuerzos mecánicos medios, por ejemplo para talleres industriales y agrícolas, instalaciones de calefacción siempre que no exista riesgo de contacto con las partes calientes y no estén sujetos a radiación, utilajes eléctricos como taladros, sierras circulares, útiles domésticos como también para motores y máquinas transportables en construcciones y explotaciones agrícolas, etc. También adecuados para el uso en instalaciones de almacenamiento frigorífico.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176 tabla 2B.

In a dry, damp or wet locals (when using the cover in black), to medium mechanical stress, for example for industrial and agricultural workshops, heating installations where there is no risk of contact with hot parts and not subject to radiation, electric tools such as drills, circular saws, domestic stuff as well as engines and transportable machines in buildings and farms, etc.. Also suitable for use in cold storage facilities.

For more detailed information, consult the Guide to Using Harmonized Cables UNE-21 176 Table 2B.



0,6/1 kV VV-K FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21123-1 / IEC-60502

Constructive characteristics
UNE-21123-1 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo PVC/A s/UNE-21123-1

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC ST1 s/UNE-21123-1

Color habitual: Negro

Código de colores: Tabla 2

Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type PVC/A s/UNE-21123-1

5 Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC ST 1 s/UNE-21123-1
Usual colour: Black

Usual colour: Black
Colour codes: Table

Colour Codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halogenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)	
0,6/1 kV VV-K			
600 / 1.000 V	3.500 V	-15 a 70°C	
Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	
Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)			
0,6/1 kV VV-K			
2x1,5	8,6	107,1	13,3
3x1,5	9,1	127,0	13,3
4x1,5	9,9	153,1	13,3
5x1,5	10,6	180,9	13,3
2x2,5	10,1	137,7	7,98
3x2,5	10,7	167,1	7,98
4x2,5	11,6	204,0	7,98
5x2,5	12,7	243,2	7,98
2x4	11,4	199,3	4,95
3x4	12,4	244,3	4,95
4x4	13,5	301,1	4,95
5x4	14,7	361,1	4,95
2x6	13,1	253,0	3,30
3x6	13,8	315,7	3,30
4x6	15,2	392,5	3,30
5x6	16,7	474,0	3,30

Embalajes Packaging



Bobina

Aplicación

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 09, 20

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-1 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T 2002)

Appropriate for the transport and distribution of electric energy in permanent installations, protected or not. Inside or outside installations, on outside supports, in pipes/conduits or embedded. Not suitable for installation for underwater pump cables.
Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 09, 20
For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-1, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T. 2002).

0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE

0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21123-2 / IEC-60502

Constructive characteristics
UNE-21123-2 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)

Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228
Insulation: Crosslinked polyethylene DIX-3 (XLPE) s/
UNE-21123-2

Disposición de conductores (mangueras): Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers
Outer sheath: PVC type DMV-18 s/UNE-21123-2
Usual colour: Black
Colour codes: Table 2
(In the single core, the insulation colour is usually natural.)

Cubierta Exterior: PVC tipo DMV-18 s/ UNE-21123-2

Color habitual: Negro

Código de colores: Tabla 2

(En los unipolares, el color de aislamiento habitual es natural)

PVC

Cable flexible
Flexible cableBajo en halógenos
UNE EN 50247-2-1
Low in halogen
UNE EN 50247-2-1No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1Resistencia a las grasas y aceites
Grases and oil resistantTensión de servicio
Operating voltageTensión de ensayo
Test voltageTemperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

0,6/1 kV RV-K

600 / 1.000 V

3.500 V

-15 a 90°C

Resistente a los rayos ultravioleta
Ultra-violet rays resistantAlta temperatura
High temperature

Normativas: Producto certificado AENOR
Standard: AENOR Approved

Embalajes
PackagingBobina
DrumRolls
Coils

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
UNIPOLAR SINGLE CORE			
1x1,5			
1x2,5	5,8	44,0	13,3
1x4	6,3	55,7	7,98
1x6	7,0	71,3	4,95
1x10	7,5	91,4	3,30
1x16	8,2	133,8	1,91
1x25	9,6	188,9	1,21
1x35	11,5	277,0	0,78
1x50	12,5	371,1	0,554
1x70	14,5	505,0	0,386
1x95	16,6	716,4	0,272
1x120	18,15	910,4	0,206
1x150	20,6	1150,6	0,161
1x185	22,7	1424,7	0,129
1x240	25,2	1715,1	0,106
	28,1	2258,0	0,081



0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE (continuación)

0,6/1 kV RV-K FLEXIBLE (continued)

Sección (mm ²) Section (sq, mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx, outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
MANGUERA MULTICORE			
2x1,5	8,6	93,1	13,3
3x1,5	9,1	108,7	13,3
4x1,5	9,8	129,9	13,3
5x1,5	10,6	152,4	13,3
2x2,5	9,6	121,7	7,98
3x2,5	10,1	123,6	7,98
4x2,5	11,0	177,1	7,98
5x2,5	12,6	209,4	7,98
2x4	11,2	160,4	4,95
3x4	11,6	196,2	4,95
4x4	12,6	240,7	4,95
5x4	13,8	287,1	4,95
2x6	12,1	210,1	3,30
3x6	12,8	261,1	3,30
4x6	14,2	323,3	3,30
5x6	15,6	388,0	3,30
2x10	13,4	314,5	1,91
3x10	14,2	398,9	1,91
4x10	15,7	499,5	1,91
5x10	17,2	603,3	1,91
2x16	16,3	451,0	1,21
3x16	17,3	584,4	1,21
4x16	19,1	731,1	1,21
5x15	21,1	887,2	1,21
2x25	18,6	681,8	0,78
3x25	19,8	881,7	0,78
4x25	21,9	1114,5	0,78
5x25	24,4	1355,3	0,78
2x35	21,0	915,3	0,554
3x35	22,5	1245,6	0,554
4x35	25,1	1517,0	0,554
5x35	28,2	1849,1	0,554
2x50	24,6	1256,0	0,386
3x50	26,6	1682,1	0,386
4x50	29,5	2135,8	0,386
5x50	32,8	2602,9	0,386

Aplicación Application

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 0,7 09, 11, 20

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-2 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Appropriate for the transport and distribution of electric energy in permanent installations, protected or not. Inside or outside installations, on outside supports, in pipes/conduits or embedded. Not suitable for installation for underwater pump cables.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 07, 09, 11, 20

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-2, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



0,6/1 kV RV RÍGIDO
0,6/1 kV RV SOLID



Características constructivas UNE-21123-2 / IEC-60502

Constructive characteristics
UNE-21123-2 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido s/UNE-EN 60228
Clase 1: de 1,5 a 4 mm² / Clase 2: de 6 a 50 mm²

Conductor: Bare copper s/UNE-EN 60228
Class 1: from 1,5 to 4sq mm
Class 2: from 6 to 50sq mm

Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
s/ UNE-21123-2

Insulation: Crosslinked polyethylene DIX-3 (XLPE)
s/UNE-21123-2

Disposición de conductores (mangueras):

Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers

Cableados por capas concéntricas

Outer sheath: PVC type DMV-18 s/ UNE-21123-2

Cubierta Exterior: PVC tipo DMV-18 s/ UNE-21123-2

Usual colour: Black

Color habitual: Negro

Colour code: Table 2

Código de colores: Tabla 2
(En los unipolares el color de aislamiento habitual es natural)

(In the single core, the insulation colour is usually natural.)

PVC
PVC



Cable rígido
Solid wire



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 45032-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Resistencia a las grasas y aceites
Grases and oil resistant



Resistente a los rayos ultravioleta
Ultra-violet rays resistant



Alta temperatura
High temperature

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	-----------------------------------	--

0,6/1 kV RV

600 / 1.000 V

3.500 V

-15 a 90°C

Normativas: Producto certificado AENOR
Standard: AENOR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
UNIPOLAR SINGLE CORE			
1x1,5			
1x2,5	5,6	42,8	12,1
1x4	6,0	54,1	7,41
1x6	6,4	70,7	4,61
1x10	7,2	95,9	3,08
1x16	8,0	137,5	1,83
1x25	9,0	196,0	1,15
1x35	10,7	293,1	0,727
1x50	12,0	292,3	0,524
	13,1	517,2	0,387

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum



Rolls
Coils



0,6/1 kV RV RÍGIDO (continuación)

0,6/1 kV RV SOLID (continued)

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
MANGUERA MULTICORE			
2x1,5	8,6	88,1	12,1
3x1,5	9,1	104,5	12,1
4x1,5	9,8	125,9	12,1
5x1,5	10,6	148,1	12,1
2x2,5	9,6	115,4	7,41
3x2,5	10,1	140,1	7,41
4x2,5	11,0	170,8	7,41
5x2,5	12,6	203,2	7,41
2x4	11,2	155,2	4,61
3x4	11,6	192,4	4,61
4x4	12,6	237,8	4,61
5x4	13,8	284,9	4,61
2x6	12,1	219,9	3,08
3x6	12,8	276,7	3,08
4x6	14,2	346,5	3,08
5x6	15,6	423,2	3,08
2x10	12,9	321,7	1,83
3x10	13,7	414,1	1,83
4x10	15,0	525,7	1,83
5x10	16,7	633,27	1,83
2x16	14,8	466,6	1,15
3x16	15,8	596,3	1,15
4x16	17,6	755,4	1,15
5x16	19,8	920,1	1,15
2x25	18,4	705,1	0,727
3x25	20,0	905,2	0,727
4x25	22,0	1174,9	0,727
5x25	24,5	1432,6	0,727
2x35	21,1	938,7	0,524
3x35	22,4	1278,6	0,524
4x35	25,0	1593,0	0,524
5x35	27,8	1910,8	0,524
2x50	24,4	1290,3	0,387
3x50	26,0	1731,1	0,387
4x50	28,9	2185,4	0,387
5x50	32,4	2685,3	0,387

Aplicación Application

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 0,7 09, 11, 20

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-2 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Appropriate for the transport and distribution of electric energy in permanent installations, protected or not. Inside or outside installations, on outside supports, in pipes/conduits or embedded. Not suitable for installation for underwater pump cables.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 07, 09, 11, 20

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-2, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



ES05Z1-K / H07Z1-K (AS) FLEXIBLE
ES05Z1-K / H07Z1-K (AS) FLEXIBLE



Características constructivas UNE-211002

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI7 s/UNE-EN 50363-7

Constructive characteristics UNE-211002

Conductor: Flexible bare copper class 5

s/UNE-EN 60228

Insulation: Polyolefin type TI 7 s/UNE-EN 50363-7

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	-----------------------------------	--

ES05Z1-K

300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

H07Z1-K

450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

Normativas: H07Z1-K: Producto certificado AENOR-HAR

Standard: H07Z1-K: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
ES05Z1-K			
1x0,5	2,1	8,5	39,0
1x0,75	2,35	11,2	26,0
H07Z1-K			
1x1	2,55	13,9	19,5
ES05Z1-K			
1x1,5	2,9	19,1	13,3
1x2,5	3,6	31,4	7,98
H07Z1-K			
1x4	4,2	44,9	4,95
1x6	4,8	62,6	3,30
ES05Z1-K			
1x10	6,25	106,8	1,91
1x16	7,2	158,4	1,21
H07Z1-K			
1x25	9,2	244,3	0,78
1x35	10,2	335,2	0,554
ES05Z1-K			
1x50	12,2	472,1	0,386
1x70	14,5	675,4	0,272
H07Z1-K			
1x95	16,0	869,7	0,206
1x120	17,9	1.101,1	0,161

Aplicación
Application

Embalajes
Packaging



Cajas
Boxes



Bobinas
Coils



Bobina
Drum



Box
Box

ES05Z1-K Instalación fija protegida en el interior de aparatos y en, o sobre, luminarias fijas, indicados en particular para situaciones en las que se precisa una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Especialmente recomendados para cableado interno en aparamento de locales de pública concurrencia y en cualquier otro emplazamiento que requiera estas características especiales en caso de incendio.

H07Z1-K Instalación en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos, indicados en particular para situaciones en las que se precisa una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio y cuando es necesario reducir la propagación del incendio, por ejemplo, en locales de pública concurrencia como en hospitales, cines, escuelas, etc.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15, 20, 28, 29

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la UNE-211002 tabla 1A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

ES05Z1-K Permanent, protected Installation inside appliances and in or on fixed lights, particular indicated for situations, in which it is necessary to reduce the emission of corrosive smoke and gases, for example in case of fire. Specially recommended for internal wiring of equipment, in public busy locations as in any other place, that has these special characteristics, specially in case of fire.

H07Z1-K Installation in conduits, fixed on surfaces or embedded, or in closed analogue systems, particular indicated for situations in which it is necessary to reduce the emission of corrosive smoke and gases, for example in case of fire, in busy public places like in hospitals, cinemas, schools etc.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 15, 20, 28, 29

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-211002 table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1

No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034





H07Z-K FLEXIBLE

H07Z-K FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21027-9

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Compuesto reticulado EI5 s/UNE-EN 50363-5

Constructive characteristics UNE-21027-9

Conductor: Flexible bare copper
 class 5 s/UNE-EN 60228
 Insulation: Crosslinked compound
 EI5 s/UNE-50363-5

LIBRES DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Alta temperatura
High temperature



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50247-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50247-2-3



Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
H07Z-K		
450 / 750 V	2.500 V	-15 a 90°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
 Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
H07Z-K			
1x1,5	2,9	18,7	13,3
1x2,5	3,6	30,7	7,98
1x4	4,2	44,1	4,95
1x6	4,8	61,7	3,30
1x10	6,25	105,2	1,91
1x16	7,2	156,5	1,21
1x25	9,2	241,4	0,78

Embalajes Packaging



Cajas
Boxes



Box



Bobina
Drum

Aplicación Application

Instalación en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos, en especial cuando se requiere baja emisión de humos y gases corrosivos.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 16, 28

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 1B y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Installation in conduits, fixed on surfaces or embedded, or in closed analogue systems, specially when it is required to reduce the emission of smoke and corrosive gases.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 16, 28

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21176 table 1B and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002).

ES05Z1-U/ES05Z1-R RÍGIDO

ES05Z1-U/ES05Z1-R SOLID



Características constructivas UNE-211002

Conductor: Cobre pulido clase 1 (ES05Z1-U)
y clase 2 (ES05Z1-R) s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI7 s/UNE-EN 50363-7

Constructive characteristics UNE-211002

Conductor: Bare copper class 1 (ES 05 Z 1-U)
and Class 2 (ES 05 Z 1-R) s/UNE-EN 60228

Insulation: Polyolefin type TI7 s/UNE-EN 50363-7

LIBRES DE HALÓGENOS
HALOGEN FREECable rígido
Solid wireLibre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
- Halogen free
UNE EN 50257-2-1No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

	Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
ES05Z1-U			
	300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C
ES05Z1-R			
	300 / 500 V	2.000 V	-15 a 70°C
	Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight [kg/km]
ES05Z1-U			
	1x0,5	2,0	8,4
	1x0,75	2,2	11,1
	1x1	2,4	13,7
ES05Z1-R			
	1x0,5	2,1	8,4
	1x0,75	2,4	11,2
	1x1	2,6	13,9
Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]			
			36,0
			24,5
			18,1

Embalajes
PackagingRollo
CoilsBox
BoxAplicación
Application

Instalación fija protegida en el interior de aparatos y en, o sobre, luminarias fijas, indicados en particular para situaciones en las que se precisa una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Especialmente recomendados para cableado interno en aparamenta de locales de pública concurrencia y en cualquier otro emplazamiento que requiera estas características especiales en caso de incendio.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la UNE-211002 tabla 1A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Permanent, protected Installation inside appliances and in, or on fixed lights, particularly indicated for situations, in which it is necessary to reduce the emission of smoke and corrosive gases in case of fire. Specially recommended for internal wiring of equipment, in public busy locations as in any other place, that has these special characteristics in case of fire.
For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-211002 table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002).



H07Z1-U/H07Z1-R (AS) RÍGIDO

H07Z1-U/H07Z1-R (AS) RÍGIDO



Características constructivas UNE-211002

Constructive characteristics UNE-211002

Conductor: Cobre pulido clase 1 (H07Z1-U) y clase 2 (H07Z1-R)
s/UNE-EN 60228

Conductor: Bare copper class 1 (H07Z1-U) and
class 2 (H07Z1-R) s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI7 s/UNE-EN 50363-7

Insulation: Polyolefin type TI 17 s/UNE-EN 50363-7



Cable rígido
Solid wire



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60322-2-1
Flame retardant
UNE EN 60322-1



No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

	Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
--	--	-----------------------------------	--

H07Z1-U

450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

H07Z1-R

450 / 750 V	2.500 V	-15 a 70°C
-------------	---------	------------

Normativas: H07Z1-R: Producto certificado AENOR-HAR

Standard: H07Z1-R: AENOR-HAR Approved

	Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
--	--	---	--------------------------------	--

H07Z1-U

1x1,5	2,9	19,7	12,1
1x2,5	3,6	30,5	7,41
1x4	4,2	43,8	4,61

H07Z1-R

1x1,5	2,9	21,2	12,10
1x2,5	3,6	34,1	7,41
1x4	4,2	49,1	4,61
1x6	4,8	67,2	3,08
1x10	6,25	110,9	1,83
1x16	7,2	166,1	1,15
1x25	8,4	260,7	0,727
1x35	9,6	356,5	0,524
1x50	12,2	500,3	0,387
1x70	14,5	715,9	0,268
1x95	16,0	921,9	0,193
1x120	17,9	1167,1	0,153

Embalajes Packaging



Bobinas
Coils



Box
Caja

Aplicación Application

Instalación en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos, indicados en particular para situaciones en las que se precisa una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio y cuando es necesario reducir la propagación del incendio, por ejemplo, en locales de pública concurrencia como en hospitales, cines, escuelas, etc.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15, 20, 28, 29

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la UNE-211002 tabla 1A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Installation in conduits, fixed on surfaces or embedded, or in closed analogue systems, particularly indicated for situations, in which in case of fire, a low emission of smoke and corrosive gases is required, and when it is necessary to reduce the propagation of fire for example in busy public places like in hospitals, cinemas, schools etc..

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 15, 20, 28, 29

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-211002 table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002).



H07Z-R RÍGIDO

H07Z-R SOLID


Construcción según UNE-21027-9

Conductor: Cobre pulido clase 2 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Compuesto reticulado tipo EI 5 s/UNE-EN 50363-5

Constructive characteristics UNE-21027-9

Conductor: Bare copper class 2 s/UNE-EN 60228
 Insulation: Crosslinked compound type EI 5 s/UNE-EN 50363-5

LIBRES DE HALÓGENOS

HALOGEN FREE



Cable rígido
Solid wire



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Alta temperatura
High temperature



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
apacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

	Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
H07Z-R			
	450 / 750 V	2.500 V	-15 a 90°C
Normativas: Producto certificado AENOR-HAR Standard: AENOR-HAR Approved			
	Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)
H07Z-R			
	1x1,5	2,9	20,7
	1x2,5	3,6	33,4
	1x4	4,2	48,3
	1x6	4,8	66,3
	1x10	6,25	109,4
	1x16	7,2	164,3
	1x25	8,4	253,8
	1x35	9,6	348,6
Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]			
			12,10
			7,41
			4,61
			3,08
			1,83
			1,15
			0,727
			0,524

Embalajes
Packaging


Bobina
Drum



Rollos
Coils

Aplicación
Application

Instalación en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos, en especial cuando se requiere baja emisión de humos y gases corrosivos.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 16, 28

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 1B y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Installation in conduits, fixed on surfaces or embedded, or in closed analogue systems, specially when low emission of smoke and corrosive gases is required.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 16, 28

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21176 table 1B and the electro technic regulations of low voltage 2002 [R.E.B.T.2002].



H03Z1Z1-F FLEXIBLE

H03Z1Z1-F FLEXIBLE



Construcción según UNE-21031-14

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI6 s/UNE-EN 50363-7

Disposición de los conductores:

Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: Poliolefina TM7 /UNE-EN 50363-8

Color habitual: Verde claro (RAL 6018)

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21031-14

Conductor: Flexible bare copper

class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: Polyolefin type TI6 s/UNE-50363-7

Arrangement of the conductors:

Coers stranded in

layers

Outer sheath: Polyolefin TM 7 s/UNE-50363-8

Usual colour: Light green (RAL 6018)

Colour codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
apacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
300 / 300 V	2.000 V	-15 a 60°C

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
2x0,5	5,2	36,5	39
3x0,5	5,5	43,4	39
4x0,5	6,0	52,7	39
2x0,75	5,5	46,2	26
3x0,75	5,8	55,7	26
4x0,75	6,5	68,0	26

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollo
Coils

Aplicación Application

Usos domésticos, locales destinados a cocinas, oficinas; para servicios ligeros, para aparatos portátiles ligeros (por ejemplo aparatos de radio, lámparas normales y de mesilla, máquinas de oficina).
Cuando se requiera un nivel bajo de emisión de humo y gases corrosivos en caso de incendio.
Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21031-14 tabla 1B.

Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with hand-held devices (such as radios, table lamps and office machines), specially when low emission of smoke and corrosive gases in case of fire, is required.
For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21031-14, table 1B.



H05Z1Z1-F FLEXIBLE
 H05Z1Z1-F FLEXIBLE

Construcción según UNE-21031-14

Constructive characteristics UNE-21031-14

Conductor: Cobre pulido flexible Clase 5 s/UNE-EN 60228

 Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI 6 s/UNE-EN 50363-7

Insulation: Polyolefin type TI 6 s/UNE-50363-7

Disposición de los conductores:

Arrangement of the conductors:

Cableados por capas concéntricas

Cores stranded in layers

Cubierta Exterior: Poliolefina TM 7 s/UNE-EN 50363-7

Outer sheath: Polyolefin TM 7 s/UNE-50363-7

Color habitual: Verde claro RAL-6018

Usual colour: Light Green (RAL 6018)

Código de colores: Tabla 2

Colour codes: Table 2


 Cable flexible
Flexible cable

 Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1

 No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

 No propagación del incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
--	-----------------------------------	--

H05Z1Z1-F

300 / 500 V	de 0,75 a 1mm ² 2.000V mayor a 1mm ² 2.500V	-15 a 60°C
-------------	--	------------

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
--	---	--------------------------------	--

H05Z1Z1-F

2x0,75	6,3	57,3	26,0
3x0,75	6,6	68,1	26,0
4x0,75	7,2	82,2	26,0
5x0,75	8,1	101,1	26,0
2x1	6,6	65,4	19,5
3x1	7,1	78,5	19,5
4x1	7,9	99,1	19,5
5x1	8,6	117,3	19,5
2x1,5	7,4	86,9	13,3
3x1,5	8,2	108,6	13,3
4x1,5	9,0	136,6	13,3
5x1,5	10,0	166,6	13,3
2x2,5	9,0	132,6	7,98
3x2,5	9,6	166,0	7,98
4x2,5	11,0	202,8	7,98
5x2,5	11,8	247,7	7,98
2x4	10,4	178,8	4,95
3x4	11,2	225,6	4,95
4x4	12,3	277,8	4,95
5x4	13,9	346,1	4,95

Aplicación
Application

Usos domésticos, locales destinados a cocinas, oficinas; para aparatos electrodomésticos, incluso en lugares húmedos; para servicios medios (por ejemplo, lavadoras, secadoras y frigoríficos). Cuando se requiera un nivel bajo de emisión de humo y gases corrosivos en caso de incendio.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 28, 29, 30, 33, 34

Medium duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances, inclusive humid places like washing machines, dryers and refrigerators. When low emission of smoke and corrosive gases in case of fire, is required.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 28, 29, 30, 33, 34



H03Z1Z1H2-F/H05Z1Z1H2-F FLEXIBLE

H03Z1Z1H2-F/H05Z1Z1H2-F FLEXIBLE



Construcción según UNE-21031-14

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5
Aislamiento: Poliolefina tipo TI6 s/UNE-EN 50363-7
Cubierta Exterior: Poliolefina tipo TM7 s/UNE-EN 50363-8
Color habitual: Verde claro RAL-6018
Código de colores: Azul y Marrón

Constructive characteristics UNE-21031-14
 Conductor: Flexible bare copper class 5
 Insulation: Polyolefin type TI 6 s/UNE-50363-7
 Outer sheath: Polyolefin TM 7 s/UNE-50363-8
 Usual colour: Light green [RAL 6018]
 Colour codes: Blue and Brown



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del humo
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034



Cable plano
Flat cable

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
H03Z1Z1H2-F 300 V	2.000 V	-15 a 60°C
H05Z1Z1H2-F 300 / 500 V	2.000 V	-15 a 60°C

Sección [mm ²] Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. [mm] approx. outer diameter [mm]	Peso [kg/km] Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C [Ω/km] Resistance at 20°C (Ω/km)
H03Z1Z1H2-F 2x0,5	3,1 / 5,2	27,1	39,0
2x0,75	3,4 / 5,6	34,4	26,0
H05Z1Z1H2-F 2x0,75	3,9 / 6,3	42,8	26,0
2x1	4,1 / 6,6	49,1	19,5

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils

Aplicación Application

H03Z1Z1H2-F Usos domésticos, locales destinados a cocinas, oficinas; para servicios ligeros, para aparatos portátiles ligeros (por ejemplo aparatos de radio, lámparas normales y de mesilla, máquinas de oficina). Cuando se requiera un nivel bajo de emisión de humo y gases corrosivos en caso de incendio.

H05Z1Z1H2-F Usos domésticos, locales destinados a cocinas, oficinas; para aparatos electrodomésticos, incluso en lugares húmedos; para servicios medios (por ejemplo, lavadoras, secadoras y frigoríficos). Cuando se requiera un nivel bajo de emisión de humo y gases corrosivos en caso de incendio. Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 28, 29, 30, 33, 34

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21031-14 tabla 2A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

H03Z1Z1H2-F Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with hand-held devices (for example: radios, table lamps, normal lamps and office machines). When low emission of smoke and corrosive gases in case of fire, is required.

H05Z1Z1H2-F Medium duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices and for appliances, inclusive humid places like

washing machines, dryers and refrigerators. When low emission of smoke and corrosive gases in case of fire, is required.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 28, 29, 30, 33, 34

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21031-14 table 2A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002).



0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE

0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE



Construcción según UNE-21123-4 / IEC-60502

Constructive characteristics
UNE-21123-4 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

s/UNE-21123-4

Insulation: Crosslinked polyethylene

DIX-3 (XLPE) s/UNE-21123-4

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: Polyolefin according Anexo 1,

table 1 s/UNE-21123-4

Usual colour: Light Green RAL 6018

Colour codes: Table 2

(In the single core, the insulation colour is usually translucent.)

Disposición de conductores (manguera):

Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: Poliolefina según Anexo 1, Tabla 1

s/UNE-21123-4

Color habitual: Verde Claro RAL 6018

Código de colores: Tabla 2

(En los unipolares, el color de aislamiento es translúcido)

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
0,6/1 kV RZ1-K	600 / 1.000 V	3.500 V

Normativas: Producto certificado AENOR

Standard: AENOR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
UNIPOLAR SINGLE CORE			
1x1,5	5,8	45,9	13,3
1x2,5	6,3	46,9	7,98
1x4	7,0	57,8	4,95
1x6	7,5	73,6	3,3
1x10	8,2	94,0	1,91
1x16	9,6	136,8	1,21
1x25	11,5	192,3	0,78
1x35	12,5	281,2	0,554
1x50	14,5	375,7	0,386
1x70	16,6	510,4	0,272
1x95	18,15	722,7	0,206
1x120	20,6	918,0	0,161
1x150	22,7	1159,0	0,129
1x185	25,2	1434,7	0,106
1x240	28,1	1726,1	0,0801



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
apagón
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034



Alta temperatura
High temperature

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils



0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE (continuación)

0,6/1 kV RZ1-K FLEXIBLE (continued)

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
MANGUERA MULTICORE			
2x1,5	8,6	99,8	13,30
3x1,5	9,1	115,5	13,30
4x1,5	9,8	134,4	13,30
5x1,5	10,6	160,3	13,30
2x2,5	9,6	129,3	7,98
3x2,5	10,1	153,4	7,98
4x2,5	11,0	185,3	7,98
5x2,5	12,6	218,6	7,98
2x4	11,2	166,3	4,95
3x4	11,6	204,8	4,95
4x4	12,6	250,2	4,95
5x4	13,8	297,5	4,95
2x6	12,1	220,4	3,30
3x6	12,8	271,2	3,30
4x6	14,2	334,3	3,30
5x6	15,6	400,0	3,30
2x10	13,4	327,5	1,91
3x10	14,2	411,7	1,91
4x10	15,7	513,3	1,91
5x10	17,2	618,4	1,91
2x16	16,3	467,4	1,21
3x16	17,3	591,3	1,21
4x16	19,1	748,2	1,21
5x16	21,1	905,9	1,21
2x25	18,6	717,0	0,780
3x25	19,8	916,7	0,780
4x25	21,9	1152,5	0,780
5x25	24,4	1396,9	0,780
2x35	21,0	938,8	0,554
3x35	22,5	1235,8	0,554
4x35	25,1	1561,6	0,554
5x35	28,2	1897,9	0,554
2x50	24,6	1307,5	0,386
3x50	26,6	1697,2	0,386
4x50	29,5	2151,2	0,386
5x50	32,8	2634,8	0,386

Aplicación Application

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, (si la cubierta es en color negro, si es otro color diferente tiene que llevar aditivo UV) sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo en locales de pública concurrencia.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 09, 14, 15, 20, 28

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-4 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Para la instalación a la intemperie, consultar.

Appropriate for the transport and distribution of electric energy in permanent installations, protected or not. Appropriate for inside or outside installations (if the sheath is black, if not, UV protection has to be applied), on outside supports, in pipes/conduits or embedded. Not suitable for underwater pump cables.

Specially appropriate when low emission of smoke and corrosive gases in case of fire, is required.
for example in busy public places.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 09, 14, 15, 20, 28

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-4, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



TRENZA ZH 450-750 V (Derivación Individual FLEXIBLE)

BRAID ZH 450-750 V (Individual derivation) FLEXIBLE



Construcción según norma UNE 211002

Constructive characteristics UNE-211002

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 UNE-EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Poliolefina tipo TI7 s/UNE-EN 50363-7

Insulation: Polyolefin type TI 7 s/UNE-EN 50363-7

Disposición de conductores: Cableados

Arrangement of the conductors: Stranded

Código de colores:

Colour code:

3 C: Amarillo/Verde, azul, negro + rojo (1,5 mm²)

3 Cond.: yellow/green, blue, black + red (1.5sq. mm)

5 C: Amarillo/Verde, azul, negro, gris, marrón + rojo (1,5 mm²)

5 Cond.: yellow/green, blue, black, grey, brown + red (1.5sq. mm)

LIBRES DE HALÓGENOS
HALOGEN FREECable flexible
Flexible cableLibre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1Tensión de servicio
Operating voltageTensión de ensayo
Test voltageTemperatura de servicio (°C)
Operating temperature [°C]

TRENZA ZH

450 / 750 V

2.500 V

-15 a 70°C

No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

TRENZA ZH

Sección (mm²)
Section (sq. mm)Ø exterior aprox. (mm)
approx. outer diameter (mm)Peso [kg/km]
Weight (kg/km)Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

3x6+1x1,5	10,4	209,1	3,30 / 13,30
3x10+1x1,5	13,5	343,2	1,91 / 13,30
3x16+1x1,5	15,7	499,7	1,21 / 13,30
3x25+1x1,5	20,0	761,4	0,78 / 13,30
3x35+1x1,5	22,0	1042,6	0,554 / 13,30
5x6+1x1,5	13,0	336,2	3,30 / 13,30
5x10+1x1,5	17,0	564,1	1,91 / 13,30
5x16+1x1,5	19,5	826,6	1,21 / 13,30
5x25+1x1,5	24,3	1240,0	0,78 / 13,30
5x35+1x1,5	27,5	1695,0	0,554 / 13,30

Embalajes
PackagingBobina
DrumAplicación
ApplicationAdecuados para las instalaciones de la derivación individual, donde esta incluido el conductor de mando (1,5 mm² Rojo) en la misma estructura del cable.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15

Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Appropriate for individual installation, where the control wire (red 1.5sq. mm) is in the same structure of the cable.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 15

Electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)



RZ1-K 0,6/1 Kv (AS) (Derivación Individual)

RZ1-K 0,6/1 Kv (AS) (Individual derivation)



Construcción según UNE-21123-4 / IEC-60502

Characteristics
UNE-21123-4 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido flexible Clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228
Insulation: Crosslinked polyethylene DIX-3 (XLPE) s/UNE-21123-4
Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers
Outer sheath: Polyolefin according Annex 1, table 1 s/UNE-21123-4
Usual colour: Light Green (RAL 6018)
Colour codes:
Control conductor 1.5sq. mm: red.
The rest of the conductors: Table 2

s/UNE-21123-4

Disposición de los conductores:

Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: Poliolefina según Anexo 1, Tabla 1
s/UNE-21123-4

Color habitual: Verde Claro RAL 6018

Código de colores:

Conductor de mando de 1,5 mm²: Rojo

Resto de conductores: Tabla 2



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del
Incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
espacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034



Alta temperatura
High temperature

Construcción según UNE-21123-4 / IEC-60502

Conductor: Cobre pulido flexible Clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228
Insulation: Crosslinked polyethylene DIX-3 (XLPE) s/UNE-21123-4
Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers
Outer sheath: Polyolefin according Annex 1, table 1 s/UNE-21123-4
Usual colour: Light Green (RAL 6018)
Colour codes:
Control conductor 1.5sq. mm: red.
The rest of the conductors: Table 2

s/UNE-21123-4

Disposición de los conductores:

Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: Poliolefina según Anexo 1, Tabla 1
s/UNE-21123-4

Color habitual: Verde Claro RAL 6018

Código de colores:

Conductor de mando de 1,5 mm²: Rojo

Resto de conductores: Tabla 2

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
RZ1-K 600 / 1.000 V	3.500 V	-15 a 90°C

Normativas: Producto certificado AENOR
Standard: AENOR Approved

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
RZ1-K			
3x6+1x1,5	12,8	281	3,30 / 13,30
3x10+1x1,5	14,2	429	1,91 / 13,30
3x16+1x1,5	17,3	600	1,21 / 13,30
3x25+1x1,5	19,8	924	0,78 / 13,30
3x35+1x1,5	22,5	1250	0,554 / 13,30
5x6+1x1,5	15,6	402	3,30 / 13,30
5x10+1x1,5	17,2	645	1,91 / 13,30
5x16+1x1,5	21,1	925	1,21 / 13,30
5x25+1x1,5	24,4	1417	0,78 / 13,30
5x35+1x1,5	28,2	1900	0,554 / 13,30

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils

Aplicación Application

Adecuados para las instalaciones de la derivación individual, donde esta incluido el conductor de mando (1,5 mm² Rojo) en la misma estructura del cable.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 15

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-4 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002). Para la instalación a la intemperie, consultar.

Appropriate for individual installation, where the control conductor (red 1.5sq. mm) is in the same structure of the cable.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 15

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-4, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)

FLEXOL SOLAR DZ-K 0,6/1 kV

FLEXOL SOLAR DZ-K 0,6/1 kV


Características constructivas
Constructive characteristics
Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/ UNE-EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5
s/UNE-EN 60228

Aislamiento: Elastómero reticulado EPR s/ IEC 60502 mejorado

Insulation: Crosslinked elastomer EPR
s/UNE-60502 improved

Cubierta exterior: Compuesto reticulado EM8
según EN50363-6 LS HF

Outer sheath: Crosslinked compound EM8
according to EN50363-6 LS HF

Color habitual: Negro, Rojo y Azul

Usual colour: Black, Red and Blue


Cable flexible


 Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1

LIBRES DE HALÓGENOS

HALOGEN FREE


 Resistencia a las grasas
y aceites
Grases and oil resistant

 Resistente a los rayos
ultravioleta
Ultra-violet rays resistant

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature [°C]

DZ-K 0,6/1 kV

600 / 1.000 V

3.500 V

-40°C en reposo o movimiento, 120°C en reposo


 Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3

 Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Vida útil definida según IEC-60216 de 3.000 horas a temperatura máxima de servicio de 120°C, 25 años a temperatura de servicio de 90°C, buena resistencia a ácidos y bases, buena resistencia a hidrocarburos y aceites, alta resistencia al ozono y rayos UV, alto rango de temperatura de servicio.

Life according to IEC-60 216 of 3,000 hours at maximum operating temperature of 120°C, 25 years operating temperature of 90°C, good resistance to acids and bases, good resistance to hydrocarbons and oils, high resistance to ozone and UV rays, high operating temperature range.


 Alta temperatura
High temperature

 No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
approx. outer diameter [mm]

Peso (kg/km)
Weight [kg/km]

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C [Ω/km]

DZ-K 0,6/1 kV

1x2,5 6,0 51,3 7,98

1x4 6,5 66,4 4,95

1x6 7,0 86,03 3,30

1x10 8,4 134,8 1,91

1x16 9,5 197,6 1,21

1x25 11,5 276,7 0,78

1x35 12,3 381,6 0,554

1x50 14,7 527,3 0,386

1x70 16,7 738,9 0,272

1x95 18,5 938,6 0,206

1x120 20,4 1184,0 0,161


 Resistencia al frío
Cold resistant

 Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant

Embalajes
Packaging

 Bobina
Drum

 Rollos
Coils

Aplicación
Application

Instalaciones solares fotovoltaicas donde el cable tenga que estar a la intemperie, por ejemplo parques solares, placas sobre edificios, etc.

Solar photovoltaic installations where the cable has to be outdoors, such as parks, solar panels on buildings, etc.



PIROFREN (AS+) SZ1-K 0,6/1 kV

PIROFREN (AS+) SZ1-K 0,6/1 kV



Características constructivas según UNE-211025

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/ UNE-EN 60228

Aislamiento: Elastómero reticulado tipo EI2 s/ UNE-EN 50363-1

Disposición de los conductores (manguera):

Cableados por capas concéntricas

Cubierta exterior: Poliolefina según anexo 1, tabla 1

UNE-21123-4.

Color habitual: Naranja RAL 2003

Código de colores: Tabla 2

(En los unipolares el color de aislamiento habitual es negro)

Constructive characteristics UNE-211025

Conductor: Flexible bare copper class 5

s/UNE-EN 60228

Insulation: Crosslinked elastomer type EI2

s/UNE-50363-1

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: Polyolefin according Anexo 1, table 1

s/UNE-21123-4

Usual colour: Orange (RAL 2003)

Colour code: Table 2

(In the single core, the insulation colour usually is black.)

RESISTENTE AL FUEGO
FIRE RESISTANT



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



Resistencia al fuego
UNE EN 50200
Fire resistant
UNE EN 50200



No propagación del incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
SZ1-K (AS+)		
600 / 1.000 V	3.500 V	-15 a 90°C

Normativas: Producto certificado AENOR

Standard: AENOR Approved



Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos apacos
UNE EN 61034
Low smoke
UNE EN 61034

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
UNIPOLAR SINGLE CORE			
1x1,5	6,0	51,7	13,3
1x2,5	6,4	64,4	7,98
1x4	7,3	87,9	4,95
1x6	7,8	109,3	3,30
1x10	8,8	155,1	1,91
1x16	9,9	213,9	1,21
1x25	11,8	309,7	0,78
1x35	12,8	408,6	0,554
1x50	14,9	571,5	0,386
1x70	16,8	789,6	0,272
1x95	18,6	997,7	0,206
1x120	21,0	1231,3	0,161
1x150	23,6	1543,1	0,129
1x185	26,0	1852,1	0,106
1x240	28,6	2423,8	0,0801

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils

SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV PIROFREN (continuación)

SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV PIROFREN (continued)

 RESISTENTE AL FUEGO
 FIRE RESISTANT


Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
MANGUERA MULTICORE			
2x1,5	8,6	212,0	13,30
3x1,5	9,1	144,9	13,30
4x1,5	9,9	159,7	13,30
5x1,5	10,6	187,7	13,30
2x2,5	10,1	143,3	7,98
3x2,5	10,7	174,5	7,98
4x2,5	11,6	211,4	7,98
5x2,5	12,7	250,3	7,98
2x4	11,4	206,3	4,95
3x4	12,4	253,9	4,95
4x4	13,5	310,1	4,95
5x4	14,7	369,0	4,95
2x6	13,1	261,5	3,30
3x6	13,8	326,0	3,30
4x6	15,2	401,2	3,30
5x6	16,7	480,1	3,30
2x10	14,6	376,4	1,91
3x10	15,5	477,4	1,91
4x10	17,1	593,8	1,91
5x10	19,0	714,9	1,91
2x16	17,0	537,1	1,21
3x16	18,1	687,3	1,21
4x16	20,2	858,7	1,21
5x16	22,6	1037,8	1,21
2x25	20,3	788,8	0,780
3x25	21,8	1018,3	0,780
4x25	24,0	1279,7	0,780
5x25	26,8	1552,4	0,780
2x35	23,0	1051,2	0,554
3x35	24,5	1365,7	0,554
4x35	27,3	1723,5	0,554
5x35	30,3	2093,8	0,554
2x50	26,8	1445,4	0,386
3x50	28,6	1885,3	0,386
4x50	31,8	2382,8	0,386
5x50	35,6	2930,8	0,386

Aplicación
 Application

Aplicaciones

Adecuados para todas aquellas instalaciones en las que se deba mantener la integridad de los circuitos aunque estos se vean afectados directamente por el fuego.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 28

Anexo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.

Documento básico SI, Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Construcción, marzo del 2006.

Appropriate for all these installations, in which the integrity of the circuits has to be maintained, although they may be affected directly by fire.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 28

See the safety rules on fire in industrial businesses, approved by Royal Decree 2267/2004 Dec. 3rd.

See the fire safety documents of the Technical Construction Code of March 2006



CABLES DE COBRE DESNUDO PARA REDES DE TIERRA

BARE COPPER WIRES FOR GROUNDING/EARTHING SYSTEMS



Características constructivas según UNE EN 60228

Descripción: Cobre desnudo y cableado de puesta a tierra.

Conductor: Cobre pulido electrolítico rígido y concéntrico clase 2, según UNE-EN 60228

Constructives characteristics UNE EN 60228

Description: Bare copper wired to earth

Conductor: Solid bare electrolyte copper

class 2 s/UNE-EN 60228

Sec.(mm ²) Sect. (sq. mm)	Núm. alambres (min.) Number of wires (min.)	Ø ext.aprox.(mm) approx. outer Ø (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resis. 20°C (Ω/km) Resis. at 20°C (Ω/km)
COBRE COPPER				
16	7	5,0	135	1,150
25	7	6,0	215	0,727
35	7	7,0	295	0,524
50	19	8,5	405	0,387
70	19	10,9	570	0,268
95	19	12,7	835	0,193
120	37	14,2	1035	0,153
150	37	16,0	1200	0,124
185	37	17,7	1600	0,0991
240	61	19,9	2070	0,0754

Aplicación Application

La puesta a tierra es una práctica obligada tanto en las instalaciones industriales o domésticas, como en la explotación de los sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.

ITC-BT 09: Instalaciones de alumbrado exterior

ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.

Grounding/Earthing is a required practice, as in industrial or domestic installations, as in the operating systems of the production, transport and distribution of electric energy.

ITC-BT 09: Installations for outdoor wiring.

ITC-BT 18: Installations to set to earth.



ALTA TEMPERATURA

HIGH TEMPERATURE



SILICONA ES-N03S-K
SILICONE ES-N03S-K



Construcción según norma UNE 21027-3/1C

Construction according UNE 21027-3/1C

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: Silicona tipo EI2 s/UNE-EN 50363-1

Conductor: Flexible bare copper class 5 according UNE EN 60228
Insulation: Silicone type EI2 according UNE EN 50363-1

SILICONA
SILICONE



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio [°C]
Operating temperature [°C]

ES-N03S-K

300 / 300 V

2.000 V

-60 a 180 °C



Alta temperatura
High temperature



Resistencia al frío
Cold resistant

Normativas: Producto certificado AENOR
Standard: AENOR Approved

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
approx. outer diameter (mm)

Peso (kg/km)
Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

ES-N03S-K

1x0,5	2,1	8,1	39,0
-------	-----	-----	------

1x0,75	2,3	11,3	26,0
--------	-----	------	------

1x1	2,5	13,6	19,5
-----	-----	------	------

1x1,5	2,9	19,3	13,3
-------	-----	------	------

1x2,5	3,6	30,7	7,98
-------	-----	------	------

Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50247-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3

Baja emisión de humos espesos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum



Rolls
Coils

Aplicación
Application

Para cableado interno en altas temperaturas ambientales y en lugares protegidos, como hornos, electrodomésticos, motores, etc.
El detalle de las condiciones de utilización de este cable es el mismo que la Norma UNE 21176 específica para el cable H05S-K, con la salvedad debida a la diferente tensión asignada.

For internal wiring in high ambient temperatures and in protected places, like ovens, appliances, motors.
The detailed conditions for using this cable is the same that 21176 UNE specific to the cable H05S-K, except due to the different rated voltage.



SILICONA 300/500 V (UNIPOLAR)

SILICONE 300/500V (SINGLE CORE)



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE-EN 60228
Aislamiento: Silicona tipo EI2 según UNE-EN 50363-1

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5 according UNE EN 60228
 Insulation: Silicone type EI2 according UNE EN 50363-1



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



Alta temperatura
High temperature



Resistencia al frío
Cold resistant



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
300/500 V		
300 / 500 V	2.000 V	-60 a 180 °C

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
300/500 V			
1x0,25	1,9	5,5	79,00
1x4	4,2	44,1	4,95
1x6	5,2	66,7	3,30
1x10	6,8	113,7	1,91
1x16	8,4	168,9	1,21
1x25	10,3	273,9	0,78
1x35	11,6	365,1	0,554
1x50	13,9	623,0	0,386
1x70	16,0	722,8	0,272
1x95	18,4	1013,6	0,206
1x120	20,0	1192,6	0,161

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rolls
Coils

Aplicación Application

Para el cableado de equipos, instrumentos y alimentación en zonas expuestas a elevadas temperaturas como hornos, electrodomésticos, motores, etc...

For wiring of equipment, tools and food in areas exposed to high temperatures such as furnaces, appliances, motors, etc...

SILICONA 300/500 V (MANGUERA)
SILICONE 300/500 V (MULTICORE)



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE-EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5 according UNE EN 60228

Aislamiento: Silicona tipo EI2 según UNE-EN 50363-1

Insulation: Silicone type EI2 according UNE EN

Disposición de los conductores:

50363-1

Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers

Cubierta exterior: Silicona tipo EM9 según UNE-EN 50363-2-1

Outer sheath: Silicone type EM9 according UNE EN

Color habitual: Negro o Teja

50363-2-1

Código de colores: Tabla 2

Usual colour: Black or Tile

Colours code: Table 2

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)	
300/500 V			
300 / 500 V	2.000 V	-60 a 180 °C	
300/500 V			
Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
2x0,75	6,4	53,5	26,00
3x0,75	6,8	65,0	26,00
4x0,75	7,6	79,2	26,00
5x0,75	8,4	98,4	26,00
2x1	6,6	59,8	19,50
3x1	7,1	76,1	19,50
4x1	7,8	91,5	19,50
5x1	8,7	110,3	19,50
2x1,5	7,3	81,73	13,30
3x1,5	7,8	100,3	13,30
4x1,5	8,7	124,7	13,30
5x1,5	9,7	152,8	13,30
2x2,5	8,7	112,6	7,98
3x2,5	9,3	140,1	7,98
4x2,5	10,4	175,5	7,98
5x2,5	11,5	213,7	7,98
2x4	10,6	165,5	4,95
3x4	11,3	211,0	4,95
4x4	12,6	265,1	4,95
5x4	14,0	324,7	4,95
2x6	12,0	227,6	3,30
3x6	12,8	315,0	3,30
4x6	14,3	389,6	3,30
5x6	15,9	466,2	3,30

Aplicación
Application

Para alta temperatura o en contacto con superficies calientes, como instalaciones fijas o incorporadas a lámparas en industrias, siempre que se asegure la protección mecánica. Para equipos que requieren cierta flexibilidad en uso y que están sometidos a esfuerzos mecánicos leves.

High temperature or in contact with hot surfaces, as fixtures or lamps incorporated in industries where mechanical protection is assured. For devices that require some flexibility in use and are subjected to mild mechanical stress.



SILICONA SIHF/GL 300/500 V (UNIPOLAR)

SILICONE SIHF/GL 300/500 V (SINGLE CORE)



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE-EN 60228

Aislamiento: Silicona tipo EI2 según UNE-EN 50363-1

Refuerzo: Trenza de fibra de vidrio según UNE-21027-3

Impregnación: Barniz siliconado color Blanco

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5 according UNE EN 60228

Insulation: Silicone type EI2 according to UNE EN 50363-1

Reinforcement: Fiberglass braid according to UNE 21027-3

Impregnation: White silicone varnish



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50267-2-1
Halogene free
UNE EN 50267-2-1



Alta temperatura
High temperature



Resistencia al frío
Cold resistant



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
SIHF/GL		
300 / 500 V	2.000 V	-60 a 180 °C (Puntas de 230°C)

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Peso (kg/km) Weight (kg/km)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
SIHF/GL			
1x0,25	2,4	5,1	79,0
1x0,5	2,6	8,6	39,0
1x0,75	2,9	10,3	26,0
1x1	3,0	13,2	19,5
1x1,5	3,4	19,0	13,3
1x2,5	4,1	31,2	7,98
1x4	4,9	44,5	4,95
1x6	5,9	61,8	3,30
1x10	7,6	108,3	1,91
1x16	9,2	167,1	1,21
1x25	11,3	216,0	0,78
1x35	12,6	367,8	0,554
1x50	15,1	510,0	0,386
1x70	17,2	775,4	0,272

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Cable apropiado para lámparas halógenas, electrodomésticos y conexión en lugares expuestos a altas temperaturas y que exigen de resistencia mecánica.

Cable suitable for halogen lamps, appliances and wiring in areas exposed to high temperatures and mechanical strength required.

SILICONA SIHF/GL 300/500 (MANGUERA) SILICONE SIHF/GL 300/500 (MULTICORE)



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE-EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228

Aislamiento: Silicona tipo EI2 según UNE-EN 50363-1

Insulation: Silicone type EI2 according to UNE EN 50363-1

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors:

Cubierta exterior: Silicona tipo EM9 según UNE-EN 50363-2-1

Cores stranded in layers

Refuerzo: Trenza de fibra de vidrio según UNE-21027-3

Outer sheath: Silicone type EM9 (UNE EN 50363-2-1)

Impregnación: Barniz siliconado

Reinforcement: Fiberglass braid (UNE EN 21027-3)

Color habitual: Blanco

Usual colour: White

Código de colores: Tabla 2

Colours code: Table 2

Tensión de servicio Operating voltage

Tensión de ensayo Test voltage

Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)

SIHF/GL

300 / 500 V

2.000 V

-60 a 180°C [Puntas de 230°C]

Sección (mm²) Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)

Peso (kg/km) Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)

SIHF/GL



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



Alta temperatura
High temperature



Resistencia al frío
Cold resistant



Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034



Embalajes
Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Para alta temperatura o en contacto con superficies calientes, como instalaciones fijas o incorporadas a lámparas en industrias.

High temperature or in contact with hot surfaces, as fixtures or lamps incorporated in industries.



INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

INSTRUMENTS AND CONTROL



ES05VV-F 300/500 V MANDO Y CONTROL
ES05VV-F 300/500 V COMMAND AND CONTROL



Características constructivas UNE 21031-5/1 C

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color exterior habitual: Negro RAL-9005

Código de colores: Negros numerados más Amarillo/Verde

Constructive characteristics UNE-21031-5/1 C

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: Black (RAL 9005)

Colours code: Numbered black plus yellow/green

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	39	26	19,5	13,3	7,98
--	----	----	------	------	------

Tensión de servicio Operating voltage	300 / 500 V
--	-------------

Tensión de ensayo Test voltage	de 0,5 a 1 mm ² 2.000 V / ≥ 1,5mm ² 2.500 V
-----------------------------------	---

Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C
--	-------------

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

6	8,1	8,9	9,5	10,9	13,4
7	9,2	9,9	10,8	12,4	15,2
12	10,9	11,9	12,8	14,8	18,1
18	12,9	14,1	15,3	17,7	21,6
27	15,7	17,1	18,6	21,4	26,5
36	17,9	19,5	21,1	24,3	30,0
48	20,7	22,5	24,4	28,2	34,1
60	22,7	24,9	26,9	30,9	37,2

**Embalajes
Packaging**



Bobina
Drum

**Aplicación
Application**

Para la maniobra y control de automatismos e interconexión entre cuadro y máquina, incluidas máquinas herramientas.

For the operation and control of automation and interconnection between switchboard and machine, including tool machines.



VV-K 0,6/1 kV MANDO Y CONTROL

VV-K 0,6/1 kV COMMAND AND CONTROL



Características constructivas UNE 21123-1

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo PVC/A s/UNE-21123-1

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC tipo ST1 s/UNE-21123-1

Color exterior habitual: Negro RAL 9005

Código de colores: Negros numerados más Amarillo/Verde

Constructive characteristics UNE-21123-1

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type PVC/A s/UNE-21123-1

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC type ST 1 s/UNE-21123-1

Usual colour: Black (RAL 9005)

Colours code: Numbered black plus yellow/green



Cable flexible
Flexible cable



Resistencia a los rayos
ultravioletas
Ultra-violet rays resistant



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	13,3	7,98	4,95
Tensión de servicio Operating voltage		600 / 1.000 V	
Tensión de ensayo Test voltage		3.500 V	
Temperatura de servicio Operating temperature		-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm
7	12,1	10,8	9,0
10	15,0	14,4	9,7
12	15,8	14,9	10,8
14	16,6	15,9	---
16	17,5	16,9	---
19	18,5	18,0	---
24	21,7	21,6	---
27	22,2	22,1	---
30	23,0	23,1	---
37	24,9	25,2	---
44	28,3	28,8	---
52	29,6	30,3	---
61	31,6	32,4	---

Aplicación Application

Adecuados para sistemas de instrumentación y control, para la alimentación de instalaciones fijas en edificios e industrias donde se requiera robustez y flexibilidad.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 09, 20

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE-21123-1 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T 2002).

Appropriate for instrument and control systems, for the permanent installation in buildings and in the industry, where robust and flexible cables are required.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 09, 20

For more detailed information, please consult the User Guide of Cables UNE-21123-1, point 5 and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)

DATAL-FLEXOL RC4V-K 300/500 V

DATAL-FLEXOL RC4V-K 300/500 V



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: Polietileno reticulado s/IEC-60502

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Trenza de cobre pulido, 60% de cobertura

Cubierta: PVC tipo ST 2 s/IEC-60502

Color habitual: Negro

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5
s/UNE-EN 60228

Insulation: Crosslinked polyethylene s/IEC-60502

Screen: Bare copper braid, 60% covered

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC type ST 2 s/IEC-60502

Usual colour: Black

Colours code: Table 2

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,50	13,30	7,98	4,95	3,30
Tensión de servicio Operating voltage			300 / 500 V		
Tensión de ensayo Test voltage			2.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 90 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2	6,6	7,2	8,6	9,8	11,2
3	6,9	7,8	9,3	10,6	12,0
4	7,7	8,5	10,1	11,5	13,6
5	8,4	9,4	11,2	13,0	15,0
6 / 7	9,3	10,4	12,5	---	---
8	10,5	11,9	14,1	---	---
10	12,0	13,5	16,6	---	---
12	12,4	13,9	17,1	---	---
14	13,0	14,9	18,1	---	---
16	13,9	15,8	19,2	---	---
19	14,9	16,8	20,2	---	---
21	16,3	18,2	22,0	---	---
24	17,8	19,8	24,0	---	---
27	18,1	20,2	24,5	---	---

Aplicación Application

Instrumentación y control, señalización y medida en zonas con un importante nivel de interferencias debidas a campos eléctricos o electromagnéticos.

Instruments and controls, signaling and measuring in areas with great levels of interference due to electric and electromagnetic fields.



Cable flexible



Resistencia a los rayos ultravioletas



Resistencia a las grasas y aceites
Greases and oil resistant



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises



Alta temperatura
High temperature

Embalajes Packaging



Bobina



DATAL-FLEXOL P VOV

DATAL-FLEXOL P VOV



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2. según UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Por pares

Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Cinta de aluminio / poliéster, drenaje cobre estañado

Cubierta: PVC tipo TM 2 según UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Negro

Código de colores: Negros y azules numerados. Ejemplo:

Par 1: Negro nº 1 / Azul nº 1

Par 2: Negro nº 2 / Azul nº 2

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors: In Pairs

Arrangement of the pairs: Pairs stranded in layers Screen: Aluminium polyester tape, tinned copper drain wire

Outer sheath: PVC type TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: Black

Colours code: Black and Blue numbered Example:

Pair 1: Black nº1 / Blue nº1

Pair 2: Black nº2 / Blue nº2



Cable flexible
Flexible cable



Resistencia a los rayos
ultravioletas
Ultra-violet rays resistant



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
--------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,5	13,3	7,98
--	------	------	------

Tensión de servicio Operating voltage	300 V
--	-------

Tensión de ensayo Test voltage	1.500 V
-----------------------------------	---------

Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C
--	-------------

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

2	9,2	10,2	12,3
3	10,1	11,3	13,6

4	11,2	12,6	15,2
5	12,3	13,8	16,9

6	13,6	15,3	18,3
8	15,5	17,4	21,4

10	18,0	20,2	24,5
16	20,8	23,5	28,7

20	24,0	27,1	32,6
25	27,1	30,3	36,3

30	28,0	31,4	---
34	30,4	33,9	---

40	32,1	35,8	---
52	35,7	---	---

Aplicación Application

Instrumentación y control, señalización y medida en zonas industriales con un importante nivel de ruidos eléctricos.

Instruments and controls, signaling and measuring in areas with great levels of electric noise.

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

DATAL-FLEXOL P VHV

DATAL-FLEXOL P VHV



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2, según s/UNE-EN 50363-3

Disposición de los conductores: Por pares

Pantalla sobre el par: Cinta de aluminio / poliéster, drenaje cobre estañado

Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas

Cubierta: PVC tipo TM 2 según s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Negro

Código de colores: Negros y azules numerados. Ejemplo:

Par 1: Negro nº 1 / Azul nº 1

Par 2: Negro nº 2 / Azul nº 2

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5
s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors: In Pairs

Arrangement of the pairs: Pairs stranded in layers
Screen over the pair: Aluminium polyester tape
tinned copper drain wire

Outer sheath: PVC type TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: Black (RAL 9005)

Colours code: Black and Blue numbered. Example:
Pair 1: Black nº1 / Blue nº1
Pair 2: Black nº2 / Blue nº2

Características técnicas / Technical characteristics



Cable flexible
Flexible cable



Resistencia a los rayos
ultravioletas
Ultra-violet rays resistant



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,5	13,3	7,98
Tensión de servicio Operating voltage		300 V	
Tensión de ensayo Test voltage		1.500 V	
Temperatura de servicio Operating temperature		-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
2	9,4	10,2	12,6
3	10,2	11,5	13,8
4	11,4	12,8	15,4
5	12,8	14,3	17,1
6	13,9	15,6	18,9
8	16,1	18,0	21,9
10	18,4	20,6	25,1
16	21,6	24,1	28,9
20	24,9	27,6	32,9
25	27,7	30,7	36,7
30	28,7	31,8	---
34	31,0	34,4	---

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Instrumentación y control, señalización y medida en zonas industriales con un importante nivel de ruidos eléctricos.

Instruments and controls, signaling and measuring in areas with great levels of electric noise.



DATAL-FLEXOL P VHOV

DATAL-FLEXOL P VHOV



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2, según s/UNE-EN 50363-3

Disposición de los conductores: Por pares

Pantalla sobre el par: Cinta de aluminio / poliéster, drenaje cobre estañado

Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas

Pantalla sobre el conjunto: Cinta de aluminio / poliéster, drenaje cobre estañado

Cubierta: PVC tipo TM 2 según s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Negro

Código de colores: Negros y azules numerados. Ejemplo:

Par 1: Negro nº 1 / Azul nº 1

Par 2: Negro nº 2 / Azul nº 2

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5
s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conductors: In Pairs

Screen over the pair: Aluminium polyester tape

Arrangement of the pairs: Pairs stranded in layers

Screen over all: Aluminium polyester tape

tinned copper drain wire

Outer sheath: PVC type TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: Black (RAL 9005)

Colours code: Black and Blue numbered. Example:

Pair 1: Black nº 1 / Blue nº 1

Pair 2: Black nº 2 / Blue nº 2



Cable flexible
Flexible cable



Resistencia a los rayos
ultravioletas
Ultra-violet rays resistant



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,5	13,3	7,98
Tensión de servicio Operating voltage	300 V		
Tensión de ensayo Test voltage	1.500 V		
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
2	9,6	10,5	12,8
3	10,4	11,7	14,0
4	11,6	13,0	15,6
5	13,0	14,5	17,3
6	14,1	15,8	19,1
8	16,3	18,2	22,0
10	18,6	20,8	25,3
15	21,8	24,3	29,1
20	25,1	27,8	33,1
25	27,9	30,9	36,9
30	28,9	32,0	---

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Instrumentación y control, señalización y medida en zonas industriales con un importante nivel de ruidos eléctricos.

Instruments and controls, signaling and measuring in areas with great levels of electric noise.

MANGUERA RIZO
CURL MULTICORE



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido o estañado flexible s/UNE EN 13602

Aislamiento: PVC o TPE

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC, PUR o TPE

Color exterior habitual: Consultar

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare or tinned copper according to UNE EN 13602

Insulation: PVC or TPE

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: PVC, PUR or TPE

Usual outer color: Ask for it



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1

Sección
Section

De 0,14 a 2,50 mm²
From 0,14 to 2,50 sq.mm.

Rizo (extensible)
Curl (Extensible)

Máximo 1.000 mm en reposo

Tensión de servicio
Operating voltage

De 250 a 500 V (según sección)

Tensión de ensayo
Test voltage

De 1.000 a 2.500 V (según sección)

Temperatura de servicio
Operating temperature

-15 a 80 °C

Consultar formaciones y composiciones

Ask for formations and compositions

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum

Aplicación
Application

Adecuados para sistemas de instrumentación y control, alimentación de equipos donde el cable tenga que volver a su posición original.

Suitable for instrumentation and control systems, power equipment where the cable has to return to its original position.



DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV

DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5

Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE)
s/UNE-21123-4

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Trenza de cobre pulido, 60% cobertura

Cubierta Exterior: Poliolefina según Anexo 1, Tabla 1
s/UNE-21123-4

Color habitual: Verde claro RAL 6018

Código de colores: Tabla 2

(En los unipolares, el color de aislamiento es translúcido)

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5
Insulation: Crosslinked polyethylene DIX-3 (XLPE)
s/UNE-21123-4

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Screen: Bare copper braid, 60% covered
Outer sheath: Polyolefin s/Annex 1, table 1
s/UNE-21123-4

Usual colour: Light green RAL 6018

Colours code: Table 2

(In the single core, the insulation colour usually is translucent)

LIBRES DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE



Cable flexible
Flexible cable



Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



No propagación del incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
RC4Z1-K 0,6 1kV		
600 / 1.000 V	3.500 V	-15 a 90°C



Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos espesos
UNE EN 61034
Low smokes
UNE EN 61034

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
UNIPOLAR SINGLE CORE		
1x1,5	6,2	13,3
1x2,5	6,7	7,98
1x4	7,5	4,95
1x6	8,0	3,3
1x10	8,7	1,91
1x16	10,2	1,21
1x25	12,1	0,780
1x35	13,3	0,554
1x50	15,3	0,386
1x70	17,4	0,272
1x95	19,0	0,206
1x120	21,6	0,161
1x150	23,7	0,129
1x185	26,2	0,106
1x240	29,1	0,0801

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV (continuación)

DATAL-FLEXOL (AS) RC4Z1-K 0,6/1 kV (continued)

Sección [mm ²] Section [sq. mm]	Ø exterior aprox. [mm] approx. outer diameter [mm]	Resistencia a 20°C [Ω/km] Resistance at 20°C [Ω/km]
MANGUERA MULTICORE		
2x1,5	9,3	13,3
3x1,5	9,7	13,3
4x1,5	10,5	13,3
5x1,5	11,4	13,3
2x2,5	10,2	7,98
3x2,5	10,7	7,98
4x2,5	11,7	7,98
5x2,5	12,7	7,98
2x4	11,3	4,95
3x4	11,9	4,95
4x4	12,9	4,95
5x4	14,0	4,95
2x6	12,5	3,30
3x6	13,2	3,30
4x6	14,3	3,30
5x6	16,0	3,30
2x10	14,8	1,91
3x10	15,8	1,91
4x10	17,2	1,91
5x10	18,8	1,91
2x16	17,0	1,21
3x16	18,1	1,21
4x16	20,0	1,21
5x16	21,7	1,21
2x25	20,9	0,780
3x25	22,3	0,780
4x25	24,5	0,780
5x25	26,9	0,780
2x35	23,0	0,554
3x35	25,0	0,554
4x35	27,5	0,554
5x35	30,2	0,554

Aplicación
Application

Cables de uso industrial para la alimentación de equipos donde se requiera protección contra campos de origen electromagnético, como la alimentación de variadores de velocidad (siempre sujeto a las especificaciones del fabricante del equipo), etc. Idóneo para instalaciones en locales de pública concurrencia ITC-BT 28 e industrias según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004

Industrial grade Cables to supply equipment where protection against electromagnetic fields of origin, like the supply to equipment of speed, (always subject to the specifications of the manufacturer of the equipment), etc. Suitable for installation in busy public places, ITC-BT 28 and industries according to the fire safety rules in industrial businesses R.D.2267/2004



DATAL FLEXOL (A) RC4Z1-K 300/500 V

DATAL FLEXOL (A) RC4Z1-K 300/500 V



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: Polietileno reticulado s/IEC-60502

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Trenza de cobre pulido, 60% de cobertura

Cubierta: Poliolefina s/UNE-EN 50363-8

Color habitual: Verde claro RAL 6018

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5
s/UNE-EN 60228

Insulation: Crosslinked polyethylene s/IEC-60502

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Screen: Bare copper braid, 60% covered

Outer sheath: Polyolefin s/UNE-EN 50363-8

Usual colour: Light green RAL 6018

Colours code: Table 2

LIBRES DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE



Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,50	13,30	7,98	4,95	3,30
Tensión de servicio Operating voltage			300 / 500 V		
Tensión de ensayo Test voltage			2.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 90 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
2	6.6	7.2	8.6	9.8	11.2
3	6.9	7.8	9.3	10.6	12.0
4	7.7	8.5	10.1	11.5	13.6
5	8.4	9.4	11.2	13.0	15.0
6 / 7	9.3	10.4	12.5	---	---
8	10.5	11.9	14.1	---	---
10	12.0	13.5	16.6	---	---
12	12.4	13.9	17.1	---	---
14	13.3	14.9	18.1	---	---
16	13.9	15.8	19.2	---	---
19	14.9	16.8	20.2	---	---
21	16.3	18.2	22.0	---	---
24	17.8	19.8	24.0	---	---
27	18.1	20.2	24.5	---	---

Aplicación

Application

Instrumentación y control, señalización y medida en zonas con un importante nivel de interferencias debidas a campos eléctricos o electromagnéticos.

Instruments and controls, signaling and measuring in areas with great levels of interference due to electric and electromagnetic fields.



SEÑAL Y DATOS

SIGNAL AND DATA



DATAL YY

DATAL YY



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21
Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22
Color exterior habitual: Gris RAL-7000
Código de colores: Tabla 1

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper s/ UNE EN 13602
 Insulation: PVC type TI 52 s/ UNE EN 50290-2-21
 Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers
 Outer sheath: PVC type TM 52 s/ UNE EN 50290-2-2
 Usual outer colour: Grey RAL-7000
 Colours code: Table 1

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,14 mm ² 0,14 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	139,3	88,6	57,4	39,0	26,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	100	100	125	140	150
Tensión de servicio Operating voltage			250 V		
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter [mm]

Nº Conductores Nº cores	0,14 mm ² 0,14 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
2	3,1	3,3	4,2	4,6	5,2
3	3,3	3,5	4,4	4,9	5,5
4	3,5	3,8	4,8	5,3	6,0
5	3,8	4,3	5,3	5,8	6,6
8	4,8	5,2	6,4	7,3	8,3
11/12	5,6	6,0	7,6	8,5	10,1
15/16	6,1	6,6	8,5	9,8	11,4
20/21	7,1	7,7	10,0	11,3	12,9
25/27	7,9	8,5	11,2	12,5	14,5
28/30	8,1	8,8	11,6	12,9	15,0
38/40	9,2	10,4	13,4	14,9	17,3
45/48	10,4	11,4	14,4	16,3	18,9
57/61	11,5	12,4	15,9	17,9	20,8

Aplicación Application

Cable flexible para transmisión de datos, conexión de ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
 Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

Flexible cable for the transmission of data, computer connections, electronic devices etc.

Note: Not to be used for direct connection to power supply and other sources of low impedance.

PVC
PVC



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Embalajes
Packaging

Bobina
Drum



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21
Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas
Pantalla: Trenza de cobre estañado, 60% de cobertura más drenaje
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22
Color exterior habitual: Gris RAL-7032
Código de colores: Tabla 1

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper s/UNE EN 13602
 Insulation: PVC type TI 52 s/ UNE EN 50290-2-21
 Arrangement of the conductors:
 Cores stranded in layers
 Screen: Tinned copper wire with drain wire, 60% covered
 Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22
 Usual outer colour: Grey RAL-7032
 Colours code: Table 1



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,14 mm ² 0,14 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	139,3	88,6	57,4	39,0	26,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	100	100	125	140	150
Cap. cond. y pant. (pF/m) Capacity bt. cond & screen (pF/m)	150	150	180	200	210
Tensión de servicio Operating voltage			250 V		
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. [mm] / Approx. outer diameter [mm]

Nº Conductores Nº cores	0,14 mm ² 0,14 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
2	3,8	3,9	4,7	5,0	5,7
3	4,0	4,1	4,9	5,3	6,0
4	4,2	4,4	5,3	5,7	6,5
5	4,5	4,8	5,8	6,3	7,2
8	5,3	5,7	7,0	7,9	9,1
15/16	6,7	7,4	9,5	10,5	11,9
20/21	7,7	8,6	10,7	11,9	13,7
25/27	8,8	9,5	11,8	13,1	15,3
38/40	10,3	11,1	14,0	15,7	18,1
53/56	11,7	12,6	16,1	18	20,6

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Rollos
Coils

Aplicación Application

Para transmisión de datos, transmisión de señales analógicas o digitales en plantas industriales, para instrumentos de medida en zonas con ruidos eléctricos, conexión de ordenadores, aparatos electrónicos, etc...

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For the transmission of data, and analogue or digital signals in industrial plants, for measuring instruments in areas of electrical noise, computer connections, electronic devices etc.
 Note: Not to be used for direct connection to power supply and other sources of low impedance.

DATAL-P 2YOY
 DATAL-P 2YOY

Características constructivas
Constructive characteristics

Conductor: Cobre flexible estañado según UNE EN 13602
Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290.2.23
Disposición de los conductores: Por pares
Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas
Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290.2.22
Color exterior habitual: Gris RAL-7000
Código de colores: Tabla 4

Conductor: Tinned flexible copper according to UNE EN 13602
 Insulation: Polyethylene type HOPE according to UNE EN 50290-2-23
 Arrangement of the conductors: In pairs
 Arrangement of the pairs: Twisted wires
 Screen: Aluminium/Polyester tape, Cu Sn drain wire
 Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22
 Usual outer colour: Grey RAL-7000
 Colours code: Table 4

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	90,0	59,0	52,8	40,1	33,4	26,7	24,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	60	65	70	75	75	80	80
Tolerancia capacidad Capacity tolerance	±15%						
Tensión de servicio Operating voltage	250 V						
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V						
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C						

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
2	4,9	5,3	6,0	6,6	7,5	7,8	8,1
4	5,9	6,5	7,3	8,1	9,1	9,5	9,9
5	6,4	7,3	8,0	8,8	9,9	10,4	11,0
6	7,0	7,9	8,6	9,8	11,0	11,5	12,0
8	8,0	8,8	9,9	11,2	12,3	13,1	13,6
10	9,2	10,2	11,3	12,8	14,1	15,0	15,6
12	9,4	10,5	11,7	13,2	14,8	15,5	16,3
14	9,9	11,2	12,3	13,9	15,5	16,5	17,2
25	13,4	15,1	16,8	19,0	21,4	22,4	23,6

**Aplicación
Application**

Transmisión de señales analógicas o digitales allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For the transmission of analogue or digital signals where protection against electrical noise is required.
 Note: Not to be used for direct connection to power supply and other sources of low impedance.

 PVC
PVC


Flexible cable


 Bajo en halogenos
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50267-2-1

 No propagación de la llama
Flame retardant
UNE EN 40332-2-1
UNE EN 40332-2-1

 Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Embalajes
Packaging


Drum



DATAL-P 2YHY

DATAL-P 2YHY



Características constructivas

Conductor: Cobre flexible estañado según UNE EN 13602
Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290.2.23
Disposición de los conductores: Por pares
Pantalla sobre el par: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn
Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290.2.22
Color exterior habitual: Gris RAL-7000
Código de colores: Tabla 4

Constructive characteristics

Conductor: Tinned flexible copper s/UNE EN 13602
 Insulation: Polyethylene type HOPE according to UNE EN 50290-2-23
 Arrangement of the conductors: In pairs
 Screen over the pair: Aluminium/Polyester tape, Cu Sn drain wire
 Arrangement of the pairs:
 Cores stranded in layers
 Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22
 Usual outer colour: Grey RAL-7000
 Colours code: Table 4



Cable flexible

Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	90,0	59,0	52,8	40,1	33,4	26,7	24,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	75	80	85	90	90	100	100
Tolerancia capacidad Capacity tolerance				±15%			
Tensión de servicio Operating voltage				250 V			
Tensión de ensayo Test voltage				1.000 V			
Temperatura de servicio Operating temperature				-15 a 70 °C			

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
2	5,5	6,0	6,5	7,3	8,0	8,3	8,6
3	5,8	6,3	6,8	7,7	8,4	9,0	9,3
4	6,3	7,1	7,7	8,5	9,5	9,9	10,2
6	7,7	8,4	9,4	10,6	11,5	12,0	12,7
8	8,6	9,7	10,7	11,8	13,2	13,7	14,5
12	10,3	11,5	12,7	14,2	15,6	16,5	17,1
16	11,6	12,9	14,3	16,0	17,7	18,5	19,5
20	13,3	14,8	16,4	18,3	20,3	21,4	22,3
22	14,6	16,3	18,0	20,1	22,3	23,4	24,4
25	14,9	16,6	18,3	20,5	22,7	24,0	25,2

Embalajes Packaging

Bobina
Drum

Aplicación Application

Transmisión de señales analógicas o digitales allí donde se requiera gran protección frente a ruidos eléctricos.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For the transmission of analogue or digital signals where protection against electrical noise is required.
 Note: Not to be used for direct connection to power supply and other sources of low impedance.

DATAL-P 2YHOY

DATAL-P 2YHOY



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre flexible estañado según UNE EN 13602

Conductor: Tinned flexible copper s/UNE EN 13602

Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290.2.23

Insulation: Polyethilene type ADPE

according to UNE EN 50290-2-23

Disposición de los conductores: Por pares

Arrangement of the conductors: In pairs

Pant. al par: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Screen over the pair: Aluminium/Polyester tape, Cu

Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas

Sn drain wire

Pant. al conjunto: Cinta de alum./poliéster más drenaje de Cu Sn

Arrangement of the pairs: Cores stranded in layers

Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290.2.22

Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN

Color exterior habitual: Gris RAL-7000

50290-2-22

Código de colores: Tabla 4

Usual outer colour: Grey RAL-7000

Colours code: Table 4

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	90,0	59,0	52,8	40,1	33,4	26,7	24,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	75	80	85	90	90	100	100
Tolerancia capacidad Capacity tolerance	±15%						
Tensión de servicio Operating voltage	250 V						
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V						
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C						

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	0,22mm ² 0,22sq.mm	0,34mm ² 0,34sq.mm	0,38mm ² 0,38sq.mm	0,5mm ² 0,5 sq.mm	0,6mm ² 0,6 sq.mm	0,75mm ² 0,75sq.mm	0,8mm ² 0,8 sq.mm
2	5,7	6,2	6,7	7,5	8,2	8,5	8,8
3	6,0	6,5	7,0	7,9	8,6	9,2	9,5
4	6,5	7,3	7,9	8,7	9,7	10,1	10,4
6	7,9	8,6	9,6	10,8	11,7	12,2	12,9
8	8,8	9,9	10,9	12,0	13,4	13,9	14,7
11/12	10,5	11,7	12,9	14,4	15,8	16,7	17,3
20/21	13,5	15	16,6	18,5	20,5	21,6	22,5

Embalajes
PackagingBobina
DrumAplicación
Application**Transmisión de señales analógicas o digitales allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos.****Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.**For the transmission of analogue or digital signals where protection against electrical noise is required.
Note: Not to be used for direct connection to power supply and other sources of low impedance.



ASCALENE-P COM CY

ASCALENE-P COM CY



Características constructivas

Conductor: Cobre flexible estañado según UNE EN 13602

Aislamiento: Poliolefina según UNE EN 50290-2-25

Disposición de los conductores: Por pares

Disp. de los pares: Cableados por capas concéntricas

1ª Pantalla: Cinta de Poliéster / Aluminio más drenaje.

2ª Pantalla: Trenza de cobre estañado, 65% cobertura.

Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22

Color exterior habitual: Gris claro RAL-7035

Código de colores: Tabla 7

Constructive characteristics

Conductor: Tinned flexible copper s/UNE EN 13602

Insulation: Polyolphin UNE EN 50290-2-25

Arrangement of the conductors: In pairs

Arrangement of the pairs: Pairs stranded in layers

1st screen: Polyester/aluminium tape, drain wire

2nd screen: Tinned copper braid, 65% covered

Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22

Usual outer colour: Light Grey RAL-7035

Colours code: Table 7



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	91,0	59,0	40,1
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	45	50	55
Cap. cond. y pant. (pF/m) Capacity bt. cond. & screen (pF/m)	80	90	100
Impedancia característica (Ω) Featured impedance (Ω)	100		
Velocidad de propagación (%) Propagation velocity (%)	80		
Tensión de servicio Operating voltage	250 V		
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Pares Nº Pairs	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,34 mm ² 0,34 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm
2	5,9	6,7	7,4
4	7,1	7,9	8,9
6	8,6	9,5	10,7
8	9,5	10,9	12,1
10	11,0	12,3	13,8
12	11,3	12,8	14,2
14	11,8	13,5	15,4
20	14,2	16,5	18,5
25	16,2	18,4	20,6

Aplicación Application

Gran inmunidad frente a interferencias externas. Compatible para interconexión de sistemas digitales RS-232, RS-422, etc...

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

Great resistance against external interference. Compatible for interconnections of digital systems RS-232, RS-422, etc.
Note: Not to be used for its connection to power supply and other sources of low impedance.

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

BANDA POLARIZADA FLAT CABLE



Características constructivas

Conductor: Cobre estañado flexible según UNE EN 13602

Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21

Color exterior habitual: Gris con raya negra

Constructive characteristics

Conductor: Flexible tinned copper according to UNE EN 13602

Insulation: PVC type TI 52


according to UNE EN 50290-2-21

Usual outer color: Grey with black line

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,12 mm ² [AWG 26] 0,12 sq. mm [AWG 26]	0,22 mm ² [AWG 24] 0,22 sq. mm [AWG 24]	0,75 mm ² [AWG 19] 0,75 sq. mm [AWG 19]
Composición cobre Copper composition	7x0,15	7x0,20	Clase V
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	165	91,1	26,7
Tensión de servicio Operating voltage	250 V		
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 80 °C		

Sección (mm ²) Section (sq. mm.)	Paso (mm.) Step (mm.)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Nº de vias Number of tracks
0,12	1,4	1,3	2 a 6
0,22	1,5	1,4	2 a 6
0,22	2,54	1,4	2 a 10
0,75	3,96	2,3	6



Embalajes
Packaging



Bobina
Drum

Consultar otras formaciones y composiciones
Ask for other formations and compositions

Aplicación Application

Cable plano para transmisión de señales eléctricas en aparatos electrónicos, máquinas recreativas, máquinas expendedoras, etc.

Flat cable for transmitting electrical signals in electronic devices, gaming machines, vending machines, etc.



CABLES ESPECIALES FABRICAMOS TUS NECESIDADES

CUSTOMIZED SPECIAL CABLES AS NEEDED



TELEFONÍA
TELEPHONY



ACOMETIDA INTERIOR 1 y 2 PARES (ICT)

INTERNAL CONNECTION 1 AND 2 PAIRS (ICT)



Características constructivas según norma UNE 212001

Conductor: Cobre pulido rígido

Aislamiento: Polietileno ADPE s/UNE-EN 50290-2-23

Identificación de los conductores:

1 Par Blanco-Marrón

2 Pares 1- Blanco-Marrón 2-Rojo-Verde

Disposición de los conductores:

1 par: conductores cableados

2 pares: conductores cableados en forma "START QUAD"

Cubierta exterior: PVC tipo TM 52 s/UNE-EN 50290-2-22

Color exterior: Marfil RAL-1015

Constructive characteristics s/UNE-212001

Conductor: Solid polished copper

Insulation: Polyethylene type HDPE according to UNE EN 50290-2-23

Identification of the conductors: 1 pair: White-Brown

2 pairs: 1- White, Brown, 2- Red-Green

Arrangement of the conductors:

1 pair: Twisted wires

2pairs: Wired as in "START QUAD"

Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22

Usual outer colour: Ivory RAL-1015

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	ICT - 1x2x0,20 mm ² / ICT - 2x2x0,20 mm ² ICT - 1x2x0,20 sq. mm / ICT - 2x2x0,20 sq. mm
Conductor (mm) Conductor (mm)	1x0,51
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	91 ± 3
Desequilibrio de resistencia (%) Unbalanced resistance (%)	2
Resist. aislamiento a 20°C (MΩxkm) Insulation Resistance at 20°C (MΩxkm)	> 8.000
Cap. entre conductores mismo par (pF/m) Capacity between conductors same pair (pF/m)	52 ± 4
<hr/>	
Atenuación (dB/km) Loss (dB/km)	ICT - 1x2x0,20 mm² / ICT - 2x2x0,20 mm² ICT - 1x2x0,20 sq. mm / ICT - 2x2x0,20 sq. mm
800 Hz [Zt 600 Ω]	< 1,7
1.500 Hz [Zt 600 Ω]	< 1,8
3.000 Hz [Zt 600 Ω]	< 2,3
96 kHz [Zt 120 Ω]	< 9,0
1.000 kHz [Zt 120 Ω]	< 24,5
Tensión de ensayo 3 segundos (Vcc) Test voltage 3 seconds (Vcc)	3.600
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C
<hr/>	
Normativa: De acuerdo con el Real Decreto 401/2003 (ICT) Standard: Regulations in accordance with the Royal Decree 401/2003 (ICT)	
Nº Pares Nº Pairs	Diametro exterior aproximado (mm) Approximate outer diameter (mm)
1	3,6
2	3,8
<hr/>	
Aplicación Application	
Acometida interior para la red de dispersión y usuario. No es válido para la utilización en la red de dispersión de viviendas unifamiliares.	

Inside connection for the net of dispersion and users.

Not valid for the use as the mains of dispersion for single family homes.



ICT APANTALLADOS

SHIELDED ICT



Características constructivas según norma UNE 212001

Conductor: Cobre pulido rígido

Aislamiento: Polietileno tipo ADPE s/UNE-EN 50290-2-23

Disposición de los conductores: Por pares

Disposición de pares: Cableados por grupos según nº de pares

Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: PVC tipo TM 51 s/UNE-EN 50290-2-22

Color habitual: Gris RAL-7000

Código de colores: Tabla 8a y 8b

Constructive characteristics s/ UNE 212001

Conductor: Polished solid copper

Insulation: Polyethylene type HDPE

according to UNE EN 50290-2-23

Arrangement of the conductors: In pairs

Arrangement of the pairs: Wired in groups of pairs

Screen: Aluminium/Polyester tape, Cu Sn drain wire

Outer sheath: PVC type TM 51 according to UNE EN 50290-2-22

Usual outer colour: Grey RAL-7000

Colours code: Table 8a and 8b



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	ICT ICT
Conductor (mm) Conductor (mm)	1x0,51
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	< 98
Desequilibrio de resistencia (%) Unbalanced resistance (%)	2.5
Resist. aislamiento a 20°C (MΩxkm) Insulation Resistance at 20°C (MΩxkm)	> 5.000
Cap. entre conductores mismo par (pF/m) Capacity between conductors same pair (pF/m)	< 55
<hr/>	
Atenuación (dB/km) Loss (dB/km)	ICT ICT
1.000 Hz [Zt 120 Ω] Tensión de ensayo 3 segundos (Vcc) Test voltage 3 seconds (Vcc)	21 3.500
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C
<hr/>	
Nº Pares Nº Pairs	Diametro exterior aproximado (mm) Approximate outer diameter (mm)
25	< 15
50	< 21
75	< 25
100	< 28

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Para la red de distribución en edificios.


No es válido para la utilización en la red de distribución de viviendas unifamiliares.

For the distribution network in buildings.

Not valid for the use as the mains of dispersion for single family homes.

MANGUERA PLANA PARA TELEFONÍA

FLAT MULTICORE FOR TELEPHONY



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290-2-23
Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22
Color habitual: Marfil RAL -1015

Constructive characteristics

Conductor: Polished flexible copper s/UNE EN 13602
Insulation: Polyethylene type HDPE
according to UNE EN 50290-2-23
Outer sheath: PVC type TM 52 s/UNE EN 50290-2-22
Usual outer colour: Ivory RAL-1015

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,10 mm ² 0,10 sq. mm							
Resist. aislamiento a 20°C (MΩxkm) Insulation Resistance at 20°C (MΩxkm)	177							
Cap. entre conductores (pF/m) Capacity between conductors (pf/m)	60 ± 10%							
Tensión de prueba Test voltage	800 V							
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C							
Código colores Colors code	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
4	Rojo Red	Blanco White	Marrón Brown	Verde Green				
6	Amarillo Yellow	Rojo Red	Blanco White	Marrón Brown	Verde Green	Azul Blue		
8	Marrón Brown	Azul Blue	Amarillo Yellow	Verde Green	Gris Grey	Naranja Orange	Negro Black	Rojo Red

Dimensiones / Dimensions

Nº cond. / vías Number of wires per cable	Medidas (mm) Sizes (mm)
4	2,4/4,8 ± 0,25
6	2,4/6,9 ± 0,25
8	2,4/8,8 ± 0,25

Embalajes Packaging



Bobina
Drum



Roll
Coil

Aplicación Application

Conexión entre terminal telefónico y roseta. Compatible para los conectores por grimpado tipo RJ-11 (6 vías, 4 contactos), RJ-12 (6 vías, 6 contactos) y RJ 45 (8 vías, 8 contactos).

Connection between telephone terminals. Compatible for crimping connectors type RJ-11 (6 wires-4 contacts), RJ-12 (6 wires-6 contacts) and RJ-45 (8 wires-8 contacts).



RADIOFRECUENCIA

RADIO FREQUENCY



COAXIAL 50 Ω

COAXIAL 50 Ω


Construcción según norma Military Standard MIL-C-17

Construction according to military standard MIL-C-17

	Interior / Interior	RG-58/U	RG-58 C/U	RG-174/U	RG-213/U
PVC 	Composición Composition	1x0.8 Cu Pu	19x0,18 Cu Sn	7x0,16 CW*	7x0,72 Cu Pu
	Dieléctrico Dielectric		Polietileno tipo BDPE LDPE Polyethylene type		
	Ø aislamiento (mm) Insulation diameter [mm]	2,95	2,95	15	7,24
	Pantalla / Screen	RG-58/U	RG-58 C/U	RG-174/U	RG-213/U
	Tipo de pantalla Screen type			Trenza de Cobre Cooper Braid	
	Tipo Cu Cu type	Sn	Sn	Sn	Pu
	Cobertura física (%) Physical coverage (%)	94	94	90	95
	Cubierta exterior / Outer sheath	RG-58/U	RG-58 C/U	RG-174/U	RG-213/U
	Material Material		PVC tipo TM2 s/UNE-EN 50363-4-1 TM2 PVC type s/UNE-EN 50363-4-1		
	Ø exterior (mm) Outer diameter [mm]	4,95	4,95	2,80	10,30
	Tolerancia (mm) Tolerance [mm]	± 0,1	± 0,1	± 0,13	± 0,2
	Color exterior habitual Outer usual colour			Negro Black	
Embalajes Packaging	Características / Characteristics	RG-58/U	RG-58 C/U	RG-174/U	RG-213/U
	Resistencia eléctrica (Ω/km) Electric resistance (Ω/km)	35,0	39,7	365,0	5,9
	Capacidad (pF/m) Capacity (pF/m)			100	
	Impedancia característica (Ω) Characteristic impedance (Ω)			50	
	Velocidad de propagación (%) Propagation velocity (%)			66	
	Atenuación / Loss (dB/100m)	RG-58/U	RG-58 C/U	RG-174/U	RG-213/U
	100 Mhz	15	15,0	28,3	7,6
	400 Mhz	32	32,9	63,0	16,0
	1.000 Mhz	59	59,0	112,0	29,7
	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)			-15º a 70°C	
	Normativa Standard		MIL-C 17/28C	MIL-C 17/119G	MIL-C 17/74C

Aplicación
Application

Emisión y recepción de radiofrecuencias. (*) Es acero recubierto de cobre
 Emission and reception of radiofrequencies. (*) Steel layered over copper



COAXIAL 75 Ω

COAXIAL 75 Ω



Construcción según norma Military Standard MIL-C-17

Construction according to military standard MIL-C-17

Interior / Interior	RG-59 B/U	RG-11/U
Composición Composition	1x0,58 CW*	7x0,40 Cu Sn
Dieléctrico Dielectric	Polietileno tipo BDPE LDPE Polyethylene type	
Ø aislamiento (mm) Insulation diameter [mm]	3,70	7,25
Pantalla / Screen	RG-59 B/U	RG-11/U
Tipo de pantalla Screen type	Trenza de cobre Copper braid	
Tipo Cu Cu type	Pu	
Cobertura física (%) Physical coverage [%]	95	
Cubierta exterior / Outer sheath	RG-59 B/U	RG-11/U
Material Material	PVC tipo TM2 s/UNE-EN 50363-4-1 TM2 PVC type s/UNE-EN 50363-4-1	
Ø exterior (mm) Outer diameter [mm]	6,1	10,3
Tolerancia (mm) Tolerance [mm]	± 0,1	± 0,2
Color exterior habitual Outer usual colour	Negro Black	
Características / Characteristics	RG-59 B/U	RG-11/U
Resistencia eléctrica (Ω/km) Electric resistance (Ω/km)	158	23
Capacidad (pF/m) Capacity (pF/m)	68	67
Impedancia característica (Ω) Characteristic impedance [Ω]	75	75
Velocidad de propagación (%) Propagation velocity [%]	66	66
Atenuación / Loss (dB/100m)	RG-59 B/U	RG-11/U
100 Mhz	11,2	6,7
400 Mhz	23,6	14,6
1000 Mhz	44,0	27,2
Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]	-15° a 70°C	
Normativa Standard	MIL-C 17/29C	MIL-C 17/6B

Aplicación

Application

Emisión y recepción de radiofrecuencias. (*) Es acero recubierto de cobre
Emission and reception of radiofrequencies. (*) Steel layered over copper



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises
UNE EN 50267-2-1



Resistente a los rayos ultravioleta
Ultra-violet rays resistant
UNE EN 60332-2-1

COAXIAL VARIOS - 50 y 75 Ω

VARIOUS COAXIAL - 50 AND 75 Ω



Características constructivas

Constructive characteristics

Interior / Interior	RG-58 TYPE	RG-59 BU MASTER	
Composición Composition	16x0,20 Cu Pu	1x0,58 CW	
Dieléctrico Dielectric	Polietileno tipo BDPE LDPE Polyethylene type		
Ø aislamiento (mm) Insulation diameter [mm]	2,95	3,70	
Pantalla / Screen	RG-58 TYPE	RG-59 BU MASTER	
Tipo de pantalla Screen type	Trenza de Cobre Cooper Braid		
Tipo Cu Cu type	Pu		
Cobertura física (%) Physical coverage (%)	70		
Cubierta exterior / Outer sheath	RG-58 TYPE	RG-59 BU MASTER	
Material Material	PVC tipo TM2 s/UNE-EN 50363-4-1		
Ø exterior (mm) Outer diameter [mm]	4,95	6,10	
Tolerancia (mm) Tolerance [mm]	± 0,1		
Color exterior habitual Usual exterior color	Negro Black		
Características / Characteristics	RG-58 TYPE	RG-59 BU MASTER	
Resistencia eléctrica (Ω/km) Electric resistance (Ω/km)	39	158	
Capacidad (pF/m) Capacity (pF/m)	100	67	
Impedancia característica (Ω) Characteristic impedance (Ω)	50	75	
Velocidad de propagación (%) Propagation velocity (%)	66	66	
Atenuación / Loss (dB/100m)	RG-58 TYPE	RG-59 BU MASTER	
5 Mhz	3,65	1 Mhz	0,62
10 Mhz	5,40	3 Mhz	1,34
41 Mhz	11,50	6 Mhz	2,20
470 Mhz	48,00	---	---
862 Mhz	72,00	---	---
Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)	-15º a 70°C		

Aplicación

RG-58 TYPE: Para la conexión de la antena a la emisora de CB-27 en vehículos y cableado de redes tipo 10 Base 2 / RG-59 BU MASTER:Círcuito cerrado de televisión (*) Es acero recubierto de cobre.

RG-58 Type: For the connection of the antenna to the radio station CB-27, in vehicles and wired networks type 10 base 2 / RG-59 BU

MASTER: Closed TV circuits (*) Steel layered over copper

PVC
PVC



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halogenos
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises
UNE EN 50268-4



Resistente a los rayos ultravioleta
Ultra-violet rays resistant
UNE EN 60332-2-2

Embalajes

Packaging



Bobina
Spool



Rollos
Coils



MICROCOAXIAL 75 Ω

MICROCOAXIAL 75 Ω



Características constructivas

Constructive characteristics

Interior / Interior	RÍGIDO / SOLID	FLEXIBLE
Composición Composition	1x0,3 Cu Pu	10x0,10 Cu Sn
Dieléctrico Dielectric	Polietileno celular Cellular Polyethylene	
Ø aislamiento (mm) Insulation diameter [mm]	1,6	
Pantalla / Screen	RÍGIDO / SOLID	FLEXIBLE
Tipo de pantalla Screen type	Trenza de Cobre Cooper Braid	
Tipo Cu Cu type	Pu	Sn
Cobertura física (%) Physical coverage (%)	90	
Cubierta exterior / Outer sheath	RÍGIDO / SOLID	FLEXIBLE
Material Material	PVC tipo TM2 s/UNE-EN 50363-41	
Ø exterior (mm) Outer diameter [mm]	2,80	
Tolerancia (mm) Tolerance [mm]	± 0,1	
Color exterior habitual Usual exterior color	Negro Black	
Características / Characteristics	RÍGIDO / SOLID	FLEXIBLE
Resistencia eléctrica (Ω/km) Electric resistance (Ω/km)	255	220
Capacidad (pF/m) Capacity (pF/m)	56	
Impedancia característica (Ω) Characteristic impedance (Ω)	75 ± 5	
Velocidad de propagación (%) Propagation velocity (%)	80	
	RÍGIDO / SOLID	FLEXIBLE
Atenuación Loss (dB/100m)	5,8	6,3
Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)	-15º a 70°C	

Aplicación

Application

RÍGIDO: Para transmisión de señal analógica de video entre cámara y receptor para instalación fija en distancias cortas.

FLEXIBLE: Para la conexión entre videocámaras de uso doméstico y televisores, videos, etc.

SOLID: For the transmission of analogue video signals between camera and receiver, in permanent installation of short distances.

FLEXIBLE: For the connection between domestic video cameras and television, videos etc.



Cable flexible



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Embalajes

Packaging



Bobina
Spool



SEGURIDAD Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

FIRE SAFETY



RTA
 RTA

Características constructivas
Constructive characteristics
Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602

Conductor: Bare flexible copper s/UNE EN 13602

Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21

Insulation: PVC type TI 52 s/UNE EN 50290-2-21

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors:
Cubierta exterior: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22

Outer sheath: PVC type TM 52 s/UNE EN 50290-2-22

Color exterior: Blanco

Usual outer colour: White

Código de colores: Tabla 3

Colours code: Table 3

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	108,0	88,6	79,0	39,0	26,0
Cap, entre cond, par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)			120 ± 15%		
Tensión nominal Rated voltage			250 V		
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
2	2,9	3,1	3,2	4,2	4,8
3	3,1	3,3	3,4	4,5	5,1
4	3,4	3,6	3,7	4,9	5,6
5	3,7	4,0	4,1	5,6	6,4
6	4,0	4,3	4,4	6,0	6,9
8	4,5	5,0	5,2	6,8	7,8
10	5,4	5,8	6,0	7,6	9,0
12	5,6	6,0	6,2	8,1	9,3
14	5,9	6,3	6,5	8,5	10,0
16	6,2	6,9	7,1	9,0	10,6
19	6,7	7,2	7,4	9,4	11,3
21	7,2	7,7	8,4	10,4	12,2
24	7,7	8,3	8,6	11,2	13,2

**Aplicación
Application**
Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación.
Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For security systems (alarms) and telephony and intercommunication devices.

Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.


 No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Embalajes
Packaging

APANTALLADO RTAP

SHIELDED RTAP



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21
Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas
Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn
Cubierta exterior: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22
Color exterior: Blanco
Código de colores: Tabla 3

Constructive characteristics

Conductor: Bare flexible copper s/UNE EN 13602
 Insulation: PVC type TI 52 s/UNE EN 50290-2-21
 Arrangement of the conductors:
 Cores stranded in layers
 Outer sheath: PVC type TM 52
 according to UNE EN 50290-2-22
 Usual outer colour: White
 Colours code: Table 3



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	108,0	88,6	79,0	39,0	26,0
Cap, entre cond, par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)			120 ± 15%		
Tensión nominal Rated voltage			250 V		
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
2	2,9	3,1	3,2	4,2	4,8
3	3,1	3,3	3,4	4,5	5,1
4	3,4	3,6	3,7	4,9	5,6
5	3,7	4,0	4,1	5,6	6,4
6	4,0	4,3	4,4	6,0	6,9
8	4,5	5,0	5,2	6,8	7,8
10	5,4	5,8	6,0	7,6	9,0
12	5,6	6,0	6,2	8,1	9,3
14	5,9	6,3	6,5	8,5	10,0
16	6,2	6,9	7,1	9,0	10,6
19	6,7	7,2	7,4	9,4	11,3
21	7,2	7,7	8,4	10,4	12,2
24	7,7	8,3	8,6	11,2	13,2

Embalajes Packaging



Rollos
Cools

Aplicación Application

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For security systems (alarms) and telephony and intercommunication devices where protection against electrical noise is required.
 Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.

APANTALLADO RTAP COMB
SHIELDED RTAP COMB



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre flexible pulido según UNE EN 13602

Conductor: Flexible bare copper s/UNE EN 13602

Aislamiento: PVC tipo TI 52 según UNE EN 50291-2-21

Insulation: PVC type TI 52 s/UNE EN 50290-2-21

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors:

Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Cores stranded in layers

Cubierta: PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22

Outer sheath: PVC type TM 52 according to UNE EN

Color exterior: Blanco

50290-2-22

Código de colores: 0,60 mm²: Rojo y Negro / 0,20 mm²: Tabla 6

Usual outer colour: White

Colours code:

0,60 sq.mm.: Red and Black

0,20 sq.mm.: Table 6



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	Cond. alimentación 2x0,60 mm ² Power Conductors 2x0,60 sq. mm.	Cond. señal 0,20 mm ² Signal Conductors 0,20 sq. mm.
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	32,5	108,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	120 ± 15%	
Tensión nominal Rated voltage	250 V	
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	Diámetro exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter (mm)
2+2	4,9
2+4	5,1
2+6	6,1
2+8	6,3
2+10	6,4

Embalajes
Packaging



Rollos
Coils

Aplicación
Application

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas), conexión entre central de alarmas y detectores de presencia allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For security systems (alarms), connection to alarm central and motion sensors where protection against electrical noise is required.
Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.

DETECCIÓN DE INCENDIOS “RTAP”

FIRE DETECTION “RTAP”



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Aislamiento: PVC tipo T1 2 según s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: PVC tipo TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color exterior: Rojo RAL-3000

Código de colores: Rojo y Negro

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228

Insulation: PVC type T1 2 s/UNE EN 50363-3

Arrangement of the conductors: Cores stranded in layers

Screen: Aluminium/Polyester tape, Cu Sn drain wire

Outer sheath: PVC type TM 2 s/UNE EN 50363-4-1

Outer colour: Red RAL-3000

Colours code: Red and black



Cable flexible



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,5	13,3	7,98
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	150	180	197
Tensión nominal Rated voltage		300 V	
Tensión de ensayo Test voltage		1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature		-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
2	6,0	6,8	8,2

Embalajes Packaging



Rolls
Cells



Bobina
Drum

Aplicación Application

Cables destinados tanto para sistemas analógicos como convencionales de detección y alarma de incendios.

Cables for analogue systems as well as conventional detection and fire alarms.

CABLE TRENZA "ALT"
 BRAID CABLE "ALT"

TIPO ALT 250 V
Características constructivas
Constructive characteristics
Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602

Conductor: Flexible bare copper s/UNE EN 13602

Aislamiento: PVC TI 52 según UNE EN 50290-2-21

Insulation: PVC type TI 52 s/UNE EN 50290-2-21

Disposición de conductores: Cableados en capas concéntricas,

Arrangement of the conductors:
Código de colores: Tabla 3

Colours code: Table 3

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,20 mm² 0,20 sq. mm	0,22 mm² 0,22 sq. mm	0,25 mm² 0,25 sq. mm	0,34 mm² 0,34 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	108,0	88,6	78,0	57,4
Tensión nominal Rated voltage			250 V	
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C	

Aplicación
 Application

Destinados al conexionado interno o bajo tubo en sistemas de seguridad (alarmas), señalización en general, etc. Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For internal connections or inside ducts in security systems (alarms) signals in general etc.
 Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.

TIPO ALT 500 V
Características constructivas
Constructive characteristics
Conductor: Cobre pulido flexible clase 5, s/UNE EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5

Aislamiento: PVC TI1 según UNE EN 50363-3

Insulation: PVC type TI1 s/UNE EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados en capas concéntricas,

Arrangement of the conductors:
Código de colores: Tabla 3

Colours code: Table 3

Embalajes
 Packaging

 Rollos
 Coils

 Bobina
 Drum

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,5 mm² 0,5 sq. mm	0,75 mm² 0,75 sq. mm	1 mm² 1 sq. mm	1,5 mm² 1,5 sq. mm	2,5 mm² 2,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	39,0	26,0	19,5	13,3	7,98
Tensión nominal Rated voltage			500 V		
Tensión de ensayo Test voltage			0,5 a 1 mm ² 2.000 V / ≥ 1,5mm ² 2.500 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Aplicación
 Application

Destinados a sistemas de megafonía, cableado interno de cabinas de ascensores y cuadros eléctricos.

For loudspeaker systems, inside wiring of elevator cabins and switchboxes etc.

DETECCIÓN DE INCENDIOS (A) "RTAP" FH

FIRE DETECTION (A) "RTAP" FH



Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 60228

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228

Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290-2-23

Insulation: Polyethylene type HDPE according to UNE EN 50290-2-23

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors:

Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Cores stranded in layers

Cubierta exterior: Poliolefina tipo TM7

Screen: Aluminium/Polyester tape, Cu Sn drain wire

s/UNE-EN 50363-8

Outer sheath: Polyolefine type TM7 according to UNE

EN 50363-8

EN 50363-8

Color habitual: Rojo RAL-3000

Outer colour: Red RAL-3000

Código de colores: Rojo y Negro

Colours code: Red and black



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1



Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises



Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3



Baja emisión de humos opacos
UNE EN 61034
Low smoke
UNE EN 61034

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,5	13,3	7,98
Cap, entre cond, par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	70	80	90
Tensión nominal Rated voltage		300 V	
Tensión de ensayo Test voltage		1,500 V	
Temperatura de servicio Operating temperature		-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter [mm]

Nº Conductores Nº cores	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm
2	6,0	6,8	8,2

Embalajes Packaging



Rollos
Cells

Aplicación Application

Cables destinados tanto para sistemas analógicos como convencionales de detección y alarma de incendios en locales de pública concurrencia.

Cables for analogue systems as well as conventional detection and fire alarms in public busy places.

RTAP ZH (A)
RTAP ZH (A)

Características constructivas

Constructive characteristics

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602

Conductor: Bare flexible copper s/UNE EN 13602

Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290-2-23

Insulation: Polyethylene type HDPE

according to UNE EN 50290-2-23

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Arrangement of the conductors:

Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn

Cores stranded in layers

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica

Screen: Aluminium/Polyester tape, more drain than Cu Sn

según UNE EN 50290-2-27

Outer sheath: Thermoplastic polyolefin

Color exterior: Blanco

according to UNE EN 50290-2-27

Código de colores: Tabla 3

Outer colour: White

Colours code: Table 3

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	108,0	88,6	79,0	39,0	26,0
Cap. entre cond. (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)			120 ± 15%		
Tensión nominal Rated voltage			250 V		
Tensión de ensayo Test voltage			1.000 V		
Temperatura de servicio Operating temperature			-15 a 70 °C		

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	0,20 mm ² 0,20 sq. mm	0,22 mm ² 0,22 sq. mm	0,25 mm ² 0,25 sq. mm	0,5 mm ² 0,5 sq. mm	0,75 mm ² 0,75 sq. mm
2	2,9	3,1	3,2	4,2	4,8
3	3,1	3,3	3,4	4,5	5,1
4	3,4	3,6	3,7	4,9	5,6
5	3,7	4,0	4,1	5,6	6,4
6	4,0	4,3	4,4	6,0	6,9
8	4,5	5,0	5,2	6,8	7,8
10	5,4	5,8	6,0	7,6	9,0
12	5,6	6,0	6,2	8,1	9,3
14	5,9	6,3	6,5	8,5	10,0
16	6,2	6,9	7,1	9,0	10,6
19	6,7	7,2	7,4	9,4	11,3
21	7,2	7,7	8,4	10,4	12,2
24	7,7	8,3	8,6	11,2	13,2

Aplicación
Application

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos, adecuados para su instalación en locales de pública concurrencia. Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For security systems (alarms) and telephony and intercommunication devices where protection against electrical noise is required, adequate for installation in busy public places.
Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.



Cable flexible

Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1No propagación de la llama
UNE EN 40332-2-1
Flame retardant
UNE EN 40332-2-1Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noisesBaja emisión de humos opacos
UNE EN 61034
Low smoke
UNE EN 61034Nula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3

Rolls

RTAP COMB ZH (A)

RTAP COMB ZH (A)

Cable flexible
Flexible cableLibre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noisesNula emisión de gases corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive gases
UNE EN 50267-2-3Baja emisión de humos opacos
UNE EN 61034
Low smoke
UNE EN 61034

Embalajes Packaging

Rolls
Coils

Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible según UNE EN 13602
Aislamiento: Polietileno tipo ADPE según UNE EN 50290-2-23
Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas
Pantalla: Cinta de aluminio/poliéster más drenaje de Cu Sn
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica según UNE EN 50290-2-27
Color exterior: Blanco
Código de colores: Conductores de 0,60 mm²: Rojo y Negro
 Conductores de 0,20 mm²: Tabla 6

Constructive characteristics
 Conductor: Flexible bare copper s/UNE EN 13602
 Insulation: Polyethylene type HDPE according to UNE EN 50290-2-23
 Arrangement of the conductors:
 Cores stranded in layers
 Screen: Al./Polyester tape, Cu Sn drain wire
 Outer sheath: Thermoplastic polyolefin according to UNE EN 50290-2-27
 Outer colour: White
 Colours code: Conductors of 0,60 sq. mm: Red and Black
 Conductors of 0,20 sq. mm: Table 6

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	Cond. alimentación 2x0,60 mm ² Power Conductor 2x0,60 sq. mm.	Cond. señal 0,20 mm ² Signal Conductor 0,20 sq. mm.
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	32,5	108,0
Cap. entre cond. par (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	120 ± 15%	
Tensión nominal Rated voltage	250 V	
Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C	

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	Diámetro exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter [mm]
2+2	4,9
2+4	5,1
2+6	6,1
2+8	6,3
2+10	6,4

Aplicación Application

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas), conexión entre central de alarmas y detectores de presencia allí donde se requiera protección frente a ruidos eléctricos, adecuados para su instalación en locales de pública concurrencia.

Nota: No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

For security systems (alarms), connections between the switchbox and motion sensors, where protection against electrical noise is required, adequate for installation in busy public places.

Note: Not to be used for direct connection to the electric power supply or other sources of low impedance.

PIROFREN (AS+) SOZ1-K 300 / 500 V

PIROFREN (AS+) SOZ1-K 300 / 500 V


 Cable flexible
Flexible cable

 Libre de halógenos
UNE EN 50257-2-1
Halogen free
UNE EN 50257-2-1

 No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

 Compatibilidad frente a
ruidos eléctricos
Compatible against electric
noises

 Nula emisión de gases
corrosivos
UNE EN 50267-2-3
Zero emission of corrosive
gases
UNE EN 50267-2-3

 Baja emisión de humos
opacos
UNE EN 61034
Low smoke
UNE EN 61034

 Resistencia al fuego
UNE EN 50200
Fire resistant
UNE EN 50200

 No propagación del
incendio
UNE EN 50266-2-4
No propagation of fire
UNE EN 50266-2-4

Características constructivas según UNE-211025
Conductor: Cobre pulido flexible Clase 5
según norma UNE EN 60228

Aislamiento: Elastómero reticulado EI 2 s/UNE EN 50363-1

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Pantalla: Cinta de aluminio / poliéster, drenaje cobre estañado

Cubierta exterior: Poliolefina según anexo 1, tabla 1
UNE-21123-4,

Color habitual: Rojo

Código de colores: Tabla 2 y/o 9

Constructive characteristics s/UNE-211025
Conductor: Flexible bare copper class 5
according to UNE EN 60228

Insulation: Elastic screen EI 2 s/UNE EN 50363-1

Arrangement of the conductors: cores stranded in layers

Screen: Al./Polyester tape, tinned copper drain wire
Outer sheath: Polyolefin according to attachment 1,
table1 UNE-21123-4

Usual colour: Red

Colours code: Table 2 and/or 9

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
--------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,50	13,30	7,98	4,95	3,30
---	-------	-------	------	------	------

Tensión de servicio Operating voltage	300 / 500 V
---	-------------

Tensión de ensayo Test voltage	1 mm ² = 2,000 V / ≥ 1,5mm ² 2,500 V
--	--

Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 90 °C
---	-------------

Diámetro exterior aprox. (mm) / Approx. outer diameter (mm)

Nº Conductores Nº cores	1 mm ² 1 sq. mm	1,5 mm ² 1,5 sq. mm	2,5 mm ² 2,5 sq. mm	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2	6,8	8,3	9,4	10,8	12,0
3	7,2	8,5	9,9	11,4	12,7
4	8,0	9,4	11,1	12,7	14,1
5	8,8	10,3	12,3	14,1	15,7

Embalajes
Packaging

 Bobina
Drum

 Rollos
Coils

Aplicación
Application

Adecuados para todas aquellas instalaciones en las que se deba mantener la integridad de los circuitos aunque estos se vean afectados directamente por el fuego.
Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 28
Anexo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre.
NBE-CPI Art. 18.3.4 Los ventiladores y su acometida eléctrica serán capaces de funcionar a 400°C durante 90 minutos como mínimo.
Documento básico SI, Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Construcción, marzo del 2006.

Adequate for all those installations in which the integrity of the circuits have to maintained, even though they are directly affected by fire.

Installations according to R.E.B.T. 2002 for ITC BT 28

Attachment 1 of the security regulations against fire in industrial plants, approved by the Royal Decree 2267/2004 3rd of December,

NBE-CPI Article 18.3.4. The ventilators and its electric connections will be capable to work at 400°C for minimum 90 minutes.

Basic fire security document of the technical code of construction, March 2006.

SOLUCIONES GLOBALES CONTRA INCENDIOS

FIRE SAFETY GLOBAL SOLUTIONS



DETECCIÓN

Cables especialmente diseñados para enviar una señal al detectar un incendio.

DETECTION

Specially designed cables to send a signal in case of fire.



INTEGRIDAD

Cables diseñados para mantener la integridad del circuito en caso de incendio.

INTEGRITY

Specially designed cables to keep the integrity of the circuit in case of fire.



AUDIO
AUDIO



LIBRES DE OXÍGENO (CA Y PA)

OXYGEN FREE (CA AND PA)



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible OFC s/UNE-EN 13602

Aislamiento: PVC Transparente

Colores habituales:

Paralelos: Transparentes

Cablecillos: Rojo y Gris Transparente

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper OFC according to UNE EN 13602

Insulation: Transparent PVC

Usual colors:

Paralels: Transparents

Wires: Red and transparent grey

PVC
PVC



Cable flexible

Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1

CABLE CON COBRE LIBRE DE OXÍGENO

OXYGEN FREE COPPER CABLE

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	4 mm ² 4 sq. mm	6 mm ² 6 sq. mm	16 mm ² 16 sq. mm	25 mm ² 25 sq. mm
Formación Arrangement	7x18x0,2	7x28x0,2	7x73x0,2	24x21x0,25
Ø exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter (sq. mm.)	4,8	6,3	9,3	12,7
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	4,95	3,30	1,21	0,78
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C			

PARALELOS CON COBRE LIBRE DE OXÍGENO

OXYGEN FREE COPPER PARALLEL

Características técnicas / Technical characteristics

Sección Section	2x1 mm ² 2x1 sq. mm	2x1,5 mm ² 2x1,5 sq. mm	2x2,5 mm ² 2x2,5 sq. mm	2x4 mm ² 2x4 sq. mm	2x6 mm ² 2x6 sq. mm
Formación Arrangement	56x0,15	3x28x0,15	7x20x0,15	7x18x0,20	7x28x0,2
Ø exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter (sq. mm.)	2,0/5,6	3,3/6,6	3,9/7,8	4,8/9,6	6,3/12,6
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	19,50	13,30	7,98	4,95	3,30
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C				

Embalajes
Packaging



Rolls

Cables

Aplicación Application

Alimentación de etapas de potencia para audio-car, conexión de equipos amplificador-altavoz, donde se requiera alta fidelidad y gran calidad de audio como auditorios, salas de fiestas, discotecas,

Power amplifiers for car audio, computers wiring speaker amplifier, which requires high fidelity and high-quality audio such as auditoriums, nightclubs, discos,



PARALELO AUDIO

AUDIO PARALLEL



Construcción según especificación AENOR EA 0006

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3
Colores habituales: Rojo / Negro o Blanco polarizado

Construction according to AENOR EA 0006

Coductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228
 Insulation: PVC type TI 2 according to UNE EN 50363-3
 Usual colors: Red / Black or polarized white



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Cable plano
Flat wire

Características técnicas / Technical characteristics

Tensión de ensayo Test voltage	1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C	
Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter [mm]	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
2x0,5	1,9 / 3,9	39,0
2x0,75	2,1 / 4,3	26,0
2x1	2,3 / 4,7	19,5
2x1,5	2,6 / 5,3	13,3
2x2,5	3,1 / 6,3	7,98

Embalajes

Packaging



Rollos
Coils

Aplicación

Application

Destinado a la interconexión de altavoces en aparatos de audio, vídeo y equipos electrónicos análogos.
Nota:Estos cables no tienen tensión asignada por lo que no son aptos para su utilización en ningún tipo de circuito de energía eléctrica.

Intended for interconnection of speakers in audio devices, video and similar electronic equipment.
 Note: These cables are not rated voltage so it is not suitable for use in any power electrical circuit.

APANTALLADOS CAP PAP RAPG

SHIELDED CAP PAP RAPG



UNIPOLARES APANTALLADOS

SHIELDED SINGLE CORES

Características constructivas Constructive characteristics	CAP-1x0,14 mm ² CAP-1x0,14 sq. mm.	CAP-1x0,25 mm ² CAP-1x0,25 sq. mm.	CAP-1x1 mm ² CAP-1x1 sq. mm.
Conductor flex UNE EN 13602 Flex conductor UNE EN 13602	18x0,1	8x0,2	30x0,2
Tipo de cobre Copper type	Sn	Pu	Pu
Aislamiento Insulation	PVC tipo TI 52 según UNE EN 50290-2-21 PVC type TI 52 according to UNE EN 50290-2-21		
Color aislamiento Insulation color	Blanco White	Gris Grey	Gris Grey
Pantalla Screen	Espiral Cu Cu Spiral	Trenza Cu Pu Cu Pu Braid	Trenza Cu Pu Cu Pu Braid
Ø exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter (sq. mm.)	2,2	2,6	5,2
Cubierta exterior Outer sheath	PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22 PVC type TM 52 according to UNE EN 50290-2-22		
Color exterior Exterior color	Gris Grey	Gris Grey	Gris Grey
Características técnicas Technical characteristics	CAP-1x0,14 mm ² CAP-1x0,14 sq. mm.	CAP-1x0,25 mm ² CAP-1x0,25 sq. mm.	CAP-1x1 mm ² CAP-1x1 sq. mm.
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	144	78	19,5
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C		

PARALELOS APANTALLADOS

SHIELDED PARALLELS

Características constructivas Constructive characteristics	PAP-2x0,08 mm ² PAP-2x0,08 sq. mm.	PAP-2x0,14 mm ² PAP-2x0,08 sq. mm.
Conductor flex UNE EN 13602 Flex conductor UNE EN 13602	10x0,1	18x0,1
Tipo de cobre Copper type		Pu
Aislamiento Insulation	PVC tipo TI52 UNE EN 50290-2-21 TI52 PVC type UNE EN 50290-2-21	Polietileno ADPE UNE EN 50290-2-22 ADPE Polyethylene UNE EN 50290-2-22
Color aislamiento Insulation color	Rojo/Blanco Red/white	
Pantalla Screen	Espiral de hilos de Cu Pu Cu Pu wire spiral	
Ø exterior aprox. (mm) Approx. outer diameter (sq. mm.)	2,7 / 5,4	3,0 / 6,0
Cubierta exterior Outer sheath	PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22 TM52 PVC type according to UNE EN 50290-2-22	
Color exterior Exterior color	Negro Black	
Características técnicas Technical characteristics	PAP-2x0,08 mm ² PAP-2x0,08 sq. mm.	PAP-2x0,14 mm ² PAP-2x0,08 sq. mm.
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	234	140
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C	

Embalajes
Packaging



Rolls
Coils



APANTALLADOS CAP PAP RAPG (continuación)

SHIELDED CAP PAP RAPG (continued)

MANGUERAS MICRÓFONO

MICROPHONE MULTICORES

Características constructivas Constructive characteristics	RAPG-1x0,25 mm ² RAPG-1x0,25 sq. mm.	RAPG-2x0,30 mm ² RAPG-2x0,30 sq. mm.	RAPG-2x0,14 mm ² RAPG-2x0,14 sq. mm.
Conductor flex UNE EN 13602 Flex conductor UNE EN 13602	8x0,2	19x0,15	18x0,1
Tipo de cobre Copper type	Pu	Pu	Pu
Aislamiento Insulation	Polietileno ADPE según UNE EN 50290-2-23 ADPE Polyethylene according to UNE EN 50290-2-23		
Color aislamiento Insulation color	Transparente Transparent	Azul y blanco Blue and white	Transparente y rojo Red and transparent
Pantalla Screen	Trenza Cu Pu Cu Pu Braid	Trenza Cu Pu Cu Pu Braid	Doble espiral Cu Pu Cu Pu double spiral
Ø exterior aprox. [mm] Approx. outer diameter [sq. mm.]	4,2	6,2	6,2
Cubierta exterior Outer sheath	PVC tipo TM 52 según UNE EN 50290-2-22 TM52 PVC type according to UNE EN 50290-2-22		
Color exterior Exterior color	Negro Black		
Características técnicas Technical characteristics	RAPG-1x0,25 mm ² RAPG-1x0,25 sq. mm.	RAPG-2x0,30 mm ² RAPG-2x0,30 sq. mm.	RAPG-2x0,14 mm ² RAPG-2x0,14 sq. mm.
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	78	53,5	140
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C		
Capacidad (pF/m) Capacity (pF/m)	100	40	40

Aplicación Application

En micrófonos, altavoces, sonorización, conexión entre amplificadores y reproductores.
Nota: En el tipo RAPG-2x0,30 el polietileno es del tipo celular.

Microphones, speakers, sound, connections between amplifiers and players.
Note: In type-2x0,30 RAPG polyethylene is the cell type.



MANGUERA DE AUDIO

AUDIO MULTICORE



Características constructivas

Conductor: Cobre pulido flexible OFC según UNE EN 13602

Aislamiento: Poliolefina celular s/UNE EN 50290-2-25

Identificación de los conductores del par: Rojo y Blanco

Disposición de los conductores: Por pares

Pantalla sobre el par: Doble espiral de cobre pulido

Cubierta del par: PVC tipo TM 52 s/ UNE EN 50290-2-22

Disposición de los pares: Cableados por capas concéntricas

Cubierta exterior: PVC tipo TM 52 s/ UNE EN 50290-2-22

Código de colores: Tabla 5

Constructive characteristics

Conductor: Flexible bare copper OFC UNE EN 13602

Insulation: Celular polyolefin UNE EN 50290-2-25

Pair cond. identification: Red and White

Arrangement of the conductors: In pairs

Screen over pair: Bare copper double spiral

Pair sheath: PVC type TM 52 UNE EN 50290-2-22

Arrangement of the pairs: Pairs stranded in layers

Outer sheath: PVC type TM 52 UNE EN 50290-2-22

Colors code: Table 5

Características técnicas / Technical characteristics

Composición (hilos x Ø hilo) Composition (wires x wire diameter)	25x0,1
Resistencia a 20 °C (Ω/km) Resistance at 20 °C (Ω/km)	98
Cap, entre conductores (pF/m) Capacity between conductors (pF/m)	80
Tensión de prueba Test voltage	800 V
Temperatura de servicio Operating temperature	-15 a 70 °C

Nº Pares Nº Pairs	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)	Nº Pares Nº Pairs	Ø exterior aprox. (mm) approx. outer diameter (mm)
2	8.9	20	22.3
3	10.2	22	24.1
4	11.0	25	24.6
5	12.0	28	25.5
6	13.1	33	26.4
8	14.6	37	27.5
10	16.8	40	29.0
12	17.3	44	30.8
14	18.2	48	31.3
16	19.7	52	32.2

No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1

Compatibilidad frente a ruidos eléctricos
Compatible against electric noises
UNE EN 60267-2-1

Embalajes
Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

Cables para utilización en mesas de mezcla de audio, escenarios móviles y estudios de grabación,

Cables for use in audio mixing consoles, turntables, mobile stages and recording studios,



AUTOMOCIÓN

CAR INDUSTRY



AUTOMÓVIL FLY-80 °C

AUTOMOBILE FLY-80 °C



Construcción Clase A según norma ISO 6722

Construction class A according ISO 6722

Conductor: Cobre flexible clase CU-ETP-1 según EN 13602
Aislamiento: PVC tipo A según ISO 6722

Conductor: Flexible copper class CU-ETP-1 according EN 13602
 Insulation: PVC type A according ISO 6722

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
FLY-80°C		
60 V	5,000 V	-40 a 85 °C

Sección (mm ²) Section [sq. mm]	Comp. nominal Nominal comp.	Espesor (md/mn) Density [med/min]	Ø ext. (mm) Outer Ø [mm]	Resist. a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C [Ω/km]
FLY-80°C				
0,5	16x0,20	0,60 / 0,48	2,1	37,10
0,75	24x0,20	0,60 / 0,48	2,4	24,70
1	32x0,20	0,60 / 0,48	2,6	18,50
1,5	30x0,25	0,60 / 0,48	2,9	12,70
2,5	50x0,25	0,70 / 0,56	3,5	7,60
4	56x0,30	0,80 / 0,64	4,3	4,71
6	84x0,30	0,80 / 0,64	5,1	3,14

Embalajes Packaging



Box



Bobina

Aplicación Application

Destinado al cableado de componentes para vehículos de transporte por carretera.

Designed to wire components for road transport vehicles.



Nps [cono]
On a cone



AUTOMÓVIL FLY-105 °C

AUTOMOBILE FLY-105 °C



Construcción Clase A según norma ISO 6722

Conductor: Cobre flexible clase CU-ETP-1 según EN 13602
Aislamiento: PVC tipo B según ISO 6722

Construction class A according ISO 6722

Conductor: Flexible copper class CU-ETP-1 according EN 13602
 Insulation: PVC type B according ISO 6722



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Resistencia al frío
Cold resistant



Resistencia a la absorción de agua
Water absorption resistant



Alta temperatura
High temperature



Resistencia a las grasas y aceites
Greases and oil resistant

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature [°C]
FLY-105°C		
60 V	5.000 V	-40 a 105 °C

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Comp. nominal Nominal comp.	Espesor (md/mn) Density (med/min)	Ø ext. (mm) Outer Ø [mm]	Resist. a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
FLY-105°C				
0,5	16x0,20	0,60 / 0,48	2,1	37,10
0,75	24x0,20	0,60 / 0,48	2,4	24,70
1	32x0,20	0,60 / 0,48	2,6	18,50
1,5	30x0,25	0,60 / 0,48	2,9	12,70
2,5	50x0,25	0,70 / 0,56	3,5	7,60
4	56x0,30	0,80 / 0,64	4,3	4,71
6	84x0,30	0,80 / 0,64	5,1	3,14

Embalajes Packaging



Box
Box



Bobina
Drum



Nps (cono)
On a cone

Aplicación Application

Destinado al cableado de componentes para vehículos de transporte por carretera.

Designed to wire components for road transport vehicles.

AUTOMÓVIL FLRY-A 105 °C

AUTOMOBILE FLRY-A 105 °C



Construcción Clase B de espesor reducido con cobre concéntrico según norma ISO 6722

Conductor: Cobre flexible concéntrico clase CU-ETP-1 EN 13602

Aislamiento: PVC tipo B según ISO 6722

Construction class B with reduced density with concentric copper according to ISO 6722

Conductor: Flexible concentric copper class CU-ETP-1 EN 13602

Insulation: PVC type B according to ISO 6722



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Resistencia al frío
Cold resistant



Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant



Alta temperatura
High temperature



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

FLRY-A

60 V

< 0,5 mm² 3000 V / ≥ 0,5 mm² 5000 V

-40 a 105 °C

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Comp. nominal
Nominal comp.

Espesor (md/mn)
Density (med/min)

Ø ext. (mm)
Outer Ø (mm)

Resist. a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

FLRY-A

0,22

7x0,20

0,25 / 0,20

1,2

84,8

0,35

7x0,25

0,25 / 0,20

1,3

52,0

0,5

19x0,18

0,28 / 0,22

1,5

37,1

0,6

19x0,20

0,30 / 0,24

1,7

33,0

0,75

19x0,23

0,30 / 0,24

1,8

24,7

1

19x0,26

0,30 / 0,24

2,0

18,5

1,5

19x0,32

0,30 / 0,24

2,3

12,7

2

19x0,36

0,35 / 0,28

2,7

9,42

2,5

19x0,40

0,35 / 0,28

2,9

7,60

Embalajes
Packaging



Box



Bobina
Drum

Aplicación
Application

Destinado al cableado de componentes para vehículos de transporte por carretera.

Designed to wire components for road transport vehicles.



Nps (cono)
On a cone



AUTOMÓVIL FLRY-B 105 °C

AUTOMOBILE FLRY-B 105 °C



Construcción Clase B de espesores reducido s/ISO 6722

Construction class B with small thickness according to ISO 6722

Conductor: Cobre flexible clase CU-ETP-1 EN 13602

Conductor: Flexible bare copper class CU-ETP-1 EN 13602

Aislamiento: PVC tipo B según ISO 6722

Insulation: PVC type B according to ISO 6722



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Resistencia al frío
Cold resistant



Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant



Alta temperatura
High temperature



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
--	-----------------------------------	--

FLRY-B

60 V	< 0,5 mm ² 3000 V / ≥ 0,5 mm ² 5000 V	-40 a 105 °C
------	---	--------------

Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Comp. nominal Nominal comp.	Espesor (md/mn) Density (med/min)	Ø ext. (mm) Outer Ø (mm)	Resist. a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
--	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--

FLRY-B

0,35	12x0,20	0,25 / 0,20	1,4	52,00
0,5	16x0,20	0,28 / 0,22	1,6	37,10
0,75	24x0,20	0,30 / 0,24	1,9	24,70
1	32x0,20	0,30 / 0,24	2,1	18,50
1,5	30x0,25	0,30 / 0,24	2,4	12,70
2	28x0,30	0,35 / 0,28	2,7	9,42
2,5	50x0,25	0,35 / 0,28	3,0	7,60
3	44x0,30	0,40 / 0,32	3,3	6,00
4	56x0,30	0,40 / 0,32	3,6	4,71
5	70x0,30	0,40 / 0,32	4,1	3,94
6	84x0,30	0,40 / 0,32	4,2	3,14
8	64x0,40	0,60 / 0,48	5,0	2,32
10	78x0,40	0,60 / 0,45	5,8	1,82
16	126x0,40	0,65 / 0,52	7,0	1,16

Embalajes Packaging



Box



Bobina
Drum



Nps [cono]
On a cone

Aplicación Application

Destinado al cableado de componentes para vehículos de trasporte por carretera.

Designed to wire components for road transport vehicles.

AUTOMÓVIL FLRYWC-B 125 °C

AUTOMOBILE FLRYWC-B 125 °C


Construcción Clase C de espesor reducido s/ ISO 6722

Construction class C with small thickness according to ISO 6722

Conductor: Cobre flexible clase CU-ETP-1 según EN 13602

Conductor: Flexible bare copper class CU-ETP-1 EN 13602

Aislamiento: PVC tipo C según ISO 6722

Insulation: PVC type C according to ISO 6722

	Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio [°C] Operating temperature [°C]
FLRYWC-B			
	60 V	< 0,5 mm ² 3000 V / ≥ 0,5 mm ² 5000 V	-40 a 125 °C

	Sección [mm ²] Section (sq. mm)	Comp. nominal Nominal comp.	Espesor (md/mn) Density (med/min)	Ø ext. [mm] Outer Ø (mm)	Resist. a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)
FLRYWC-B					
	0,35	12x0,20	0,25 / 0,20	1,4	52,00
	0,5	16x0,20	0,28 / 0,22	1,6	37,10
	0,6	19x0,20	0,30 / 0,24	1,7	33,00
	0,75	24x0,20	0,30 / 0,24	1,9	24,70
	1	32x0,20	0,30 / 0,24	2,1	18,50
	1,5	30x0,25	0,30 / 0,24	2,4	12,70
	2	28x0,30	0,35 / 0,28	2,7	9,42
	2,5	50x0,25	0,35 / 0,28	3,0	7,60
	3	44x0,30	0,40 / 0,32	3,3	6,00

Cable flexible
Flexible cable

Bajo en halógenos
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50267-2-1

No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-1

Resistencia al frío
Cold resistant

Resistencia a la absorción de agua
Water absorption resistant

Alta temperatura
High temperature

Resistencia a las grasas y aceites
Greases and oil resistant

Embalajes
Packaging


Box


Bobina
Drum

Aplicación
Application

Destinado al cableado de componentes para vehículos de transporte por carretera.

Designed to wire components for road transport vehicles.


Nps (cono)
On a cone



MANGUERA ADR FLRY11Y

ADR FLRY11Y MULTICORE



Construcción según ISO 4141 / ISO 6722

Conductor: Cobre flexible clase CU-ETP-1 s/ EN 13602

Aislamiento: PVC tipo B según ISO 6722

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta exterior: TPU PUR

Color: Negro

Construction according ISO 4141 / ISO 6722

Conductor: Bare copper class CU-ETP-1 according EN 13602

Insulation: PVC type B according ISO 6722

Arrangement of the conductors:

Cores stranded in layers

Outer sheath: TPU PUR

Colour: Black



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



Resistente a los rayos
ultravioleta
Ultra-violet rays resistant



Resistencia al frío
Cold resistant



Resistencia a la absorción
de agua
Water absorption resistant



Alta temperatura
High temperature



Resistencia a las grasas
y aceites
Greases and oil resistant

Tensión de servicio Operating voltage	Tensión de ensayo Test voltage	Temperatura de servicio (°C) Operating temperature (°C)
ADR FLRY11Y	60 V	5.000 V
-40 a 85 °C (Clase A)		
Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior (mm.) Outer diameter (mm.)	Código de colores Color codes
ADR FLRY11Y		
2x1	6,0	Blanco/Negro
2x1,5	6,6	Blanco/Negro
3x1	6,3	Negro/Marrón/Azul
4x1	6,8	Blanco/Negro/Rojo/Marrón
4x1,5	7,5	Blanco/Negro/Rojo/Marrón
5x1	7,5	Blanco/Marrón/Verde/Rojo/Gris
5x1 + 1x2,5	9,0	1 mm ² : Verde/Marrón/Rojo/Azul/Violeta 2,5 mm ² : Blanco
6x1,5 + 1x2,5	10,3	1 mm ² : Amarillo/Negro/Rojo/Azul/Violeta 2,5 mm ² : Blanco
7x0,75	7,3	1 mm ² : Negro/Amarillo/Rojo/Verde/Marrón/Azul 2,5 mm ² : Blanco
7x1,5	8,9	Blanco/Negro/Amarillo/Rojo/Verde/Marrón/Azul
8x1,5 + 1x2,5	11,7	1 mm ² : Ng/Amarillo/Rojo/Verde/Marrón/Azul/Gris/Violeta 2 mm ² : Blanco
2x0,75 + 2x1,5	7,2	0,75 mm ² : Blanco/Marrón 1,5 mm ² : Amarillo/Verde
18x1,5		Blancos numerados en Negro
25x1,5		Blancos numerados en Negro

Consultar otras formaciones y composiciones.
Ask for other formation and compositions.

Aplicación Application

Especialmente indicados para las instalaciones eléctricas en vehículos comerciales, tráilers y semi-tráilers, que tengan que transportar mercancías peligrosas, de acuerdo con la normativa ADR (Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera).

Suited for electrical installations in commercial vehicles, semi-trailers and trailers, they have to carry dangerous goods in accordance with ADR regulations (International Carriage of Dangerous Goods by Road).

ANEXO

ANNEX



CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 1
TABLE 1

ORIGEN NORMA DIN 47100
DIN 47100 STANDARD SOURCE

Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour
1	Blanco White	22	Marrón/Azul Brown/Blue	43	Azul/Negro Blue/Black
2	Marrón Brown	23	Blanco/Rojo White/Red	44	Rojo/Negro Red/Black
3	Verde Green	24	Marrón/Rojo Brown/Red	45	Blanco/Marrón/Negro White/Brown/Black
4	Amarillo Yellow	25	Blanco/Negro White/Black	46	Amarillo/Verde/Negro Yellow/Green/Black
5	Gris Grey	26	Marrón/Negro Brown/Black	47	Gris/Rosa/Negro Grey/Pink/Black
6	Rosa Pink	27	Gris/Verde Grey/Green	48	Azul/Rojo/Negro Blue/Red/Black
7	Azul Blue	28	Amarillo/Gris Yellow/Grey	49	Blanco/Verde/Negro White/Green/Black
8	Rojo Red	29	Rosa/Verde Pink/Green	50	Verde/Marrón/Negro Green/Brown/Black
9	Negro Black	30	Amarillo/Rosa Yellow/Pink	51	Blanco/Amarillo/Negro White/Yellow/Black
10	Violeta Purple	31	Verde/Azul Green/Blue	52	Amarillo/Marrón/Negro Yellow/Brown/Black
11	Gris/Rosa Grey/Pink	32	Amarillo/Azul Yellow/Blue	53	Blanco/Gris/Negro White/Grey/Black
12	Rojo/Azul Red/Blue	33	Verde/Rojo Green/Red	54	Gris/Marrón/Negro Grey/Brown/Black
13	Blanco/Verde White/Green	34	Amarillo/Rojo Yellow/Red	55	Blanco/Rosa/Negro White/Pink/Black
14	Marrón/Verde Brown/Green	35	Verde/Negro Green/Black	56	Rosa/Marrón/Negro Pink/Brown/Black
15	Blanco/Amarillo White/Yellow	36	Amarillo/Negro Yellow/Black	57	Blanco/Azul/Negro White/Blue/Black
16	Amarillo/Marrón Yellow/Brown	37	Gris/Azul Grey/Blue	58	Marrón/Azul/Negro Brown/Blue/Black
17	Blanco/Gris White/Grey	38	Rosa/Azul Pink/Blue	59	Blanco/Rojo/Negro White/Red/Black
18	Gris/Marrón Grey/Brown	39	Gris/Rojo Grey/Red	60	Marrón/Rojo/Negro Brown/Red/Black
19	Blanco/Rosa White/Pink	40	Rosa/Rojo Pink/Red	61	Negro/Blanco Black/White
20	Rosa/Marrón Pink/Brown	41	Gris/Negro Grey/Black		
21	Blanco/Azul White/Blue	42	Rosa/Negro Pink/Black		

CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

ORIGEN NORMA UNE 21089
UNE 21089 STANDARD SOURCE

TABLA 2
TABLE 2

Nº Cond. Nº Cond.	Color 1 Colour 1	Color 2 Colour 2	Color 3 Colour 3	Color 4 Colour 4	Color 5 Colour 5
2	Azul Blue	Marrón Brown			
3	Azul Blue	Marrón Brown	Amarillo/Verde Yellow/Green		
3	Marrón Brown	Negro Black	Gris Grey		
3	Azul Blue	Marrón Brown	Negro Black		
4	Marrón Brown	Gris Grey	Negro Black	Amarillo/Verde Yellow/Green	
4	Azul Blue	Marrón Brown	Negro Black	Amarillo/Verde Yellow/Green	
4	Azul Blue	Marrón Brown	Gris Grey	Negro Black	
5	Azul Blue	Marrón Brown	Amarillo/Verde Yellow/Green	Negro Black	Gris Grey
+ 5	Negros numerados más Amarillo/Verde Numbered black plus Yellow/Green				

ANEXO
ANNEX



CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 3
TABLE 3

Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour
1	Rojo Red	21	Azul/Negro Blue/Black	41	Marrón/Blanco Brown/White
2	Blanco White	22	Naranja/Negro Orange/Black	42	Blanco/Marrón White/Brown
3	Verde Green	23	Marrón/Negro Brown/Black	43	Gris/Marrón Grey/Brown
4	Amarillo Yellow	24	Blanco/Azul White/Blue	44	Verde/Marrón Green/Brown
5	Azul Blue	25	Gris/Azul Grey/Blue	45	Amarillo/Marrón Yellow/Brown
6	Gris Grey	26	Rojo/Azul Red/Blue	46	Azul/Marrón Blue/Brown
7	Negro Black	27	Verde/Azul Green/Blue	47	Blanco/Amarillo White/Yellow
8	Marrón Brown	28	Amarillo/Azul Yellow/Blue	48	Rojo/Amarillo Red/Yellow
9	Naranja Orange	29	Naranja/Azul Orange/Blue	49	Verde/Amarillo Green/Yellow
10	Violeta Purple	30	Marrón/Azul Brown/Blue	50	Negro/Amarillo Black/Yellow
11	Blanco/Rojo White/Red	31	Blanco/Gris White/Grey	51	Blanco/Verde White/Green
12	Gris/Rojo Grey/Red	32	Rojo/Gris Red/Grey	52	Gris/Verde Grey/Green
13	Amarillo/Rojo Yellow/Red	33	Verde/Gris Green/Grey	53	Azul/Verde Blue/Green
14	Azul/Rojo Blue/Red	34	Negro/Gris Black/Grey	54	Naranja/Verde Orange/Green
15	Naranja/Rojo Orange/Red	35	Amarillo/Gris Yellow/Grey	55	Blanco/Naranja White/Orange
16	Blanco/Negro White/Black	36	Azul/Gris Blue/Grey	56	Transparente Transparent
17	Gris/Negro Grey/Black	37	Gris/Blanco Grey/White	57	Transparente/Rojo Transparent/Red
18	Rojo/Negro Red/Black	38	Rojo/Blanco Red/White	58	Transparente/Negro Transparent/Black
19	Verde/Negro Green/Black	39	Verde/Blanco Green/White	59	Transparente/Azul Transparent/Blue
20	Amarillo/Negro Yellow/Black	40	Azul/Blanco Blue/White	60	Transparente/Gris Transparent/Grey

Para la Trenza 500 V y Trenza ZH 500 V de dos conductores, los colores son Rojo/Negro
For the Braid 500 V and Braid ZH 500 V two conductors, colour is Red/Black

CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 4
TABLE 4

Nº Cond. Nº Cond.	Color A Colour A	Color B Colour B	Nº Cond. Nº Cond.	Color A Colour A	Color B Colour B	Nº Cond. Nº Cond.	Color A Colour A	Color B Colour B
1	Negro Black	Rojo Red	12	Rojo Red	Marrón Brown	23	Azul Blue	Marrón Brown
2	Negro Black	Blanco White	13	Rojo Red	Naranja Orange	24	Azul Blue	Naranja Orange
3	Negro Black	Verde Green	14	Verde Green	Blanco White	25	Marrón Brown	Amarillo Yellow
4	Negro Black	Azul Blue	15	Verde Green	Azul Blue	26	Marrón Brown	Naranja Orange
5	Negro Black	Amarillo Yellow	16	Verde Green	Amarillo Yellow	27	Naranja Orange	Amarillo Yellow
6	Negro Black	Marrón Brown	17	Verde Green	Marrón Brown	28	Gris Grey	Rojo Red
7	Negro Black	Naranja Orange	18	Verde Green	Naranja Orange	29	Gris Grey	Blanco White
8	Rojo Red	Blanco White	19	Blanco White	Azul Blue	30	Gris Grey	Verde Green
9	Rojo Red	Verde Azul	20	Blanco White	Amarillo Yellow	31	Gris Grey	Azul Blue
10	Rojo Red	Azul Blue	21	Blanco White	Marrón Brown	32	Gris Grey	Amarillo Yellow
11	Rojo Red	Amarillo Yellow	22	Blanco White	Naranja Orange			

ANEXO
ANNEX



TABLA 5
TABLE 5

Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour	Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour
1	Marrón Brown	12	Blanco/Rojo White/Red	23	Marrón/Verde Brown/Green
2	Rojo Red	13	Blanco/Naranja White/Orange	24	Marrón/Azul Brown/Blue
3	Naranja Orange	14	Blanco/Amarillo White/Yellow	25	Marrón/Violeta Brown/Purple
4	Amarillo Yellow	15	Blanco/Verde White/Green	26	Marrón/Gris Brown/Grey
5	Verde Green	16	Blanco/Azul White/Blue	27	Marrón/Negro Brown/Black
6	Azul Blue	17	Blanco/Violeta White/Purple	28	Rojo/Naranja Red/Orange
7	Violeta Purple	18	Blanco/Gris White/Grey	29	Rojo/Amarillo Red/Yellow
8	Gris Grey	19	Blanco/Negro White/Black	30	Rojo/Verde Red/Green
9	Blanco White	20	Marrón/Rojo Brown/Red	31	Rojo/Azul Red/Blue
10	Negro Black	21	Marrón/Naranja Brown/Orange	32	Rojo/Violeta Red/Purple
11	Blanco/Marrón White/Brown	22	Marrón/Amarillo Brown/Yellow		

CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 6
TABLE 6

Nº Cond. Nº Cond.	Color Colour
1	Verde Green
2	Amarillo Yellow
3	Gris Grey
4	Marrón Brown
5	Blanco White
6	Azul Blue
7	Negro Black
8	Rojo Red

TABLA 7
TABLE 7

ORIGEN NORMA DIN 47100
DIN 47100 STANDARD SOURCE

Nº Par Nº Pair	Color A Colour A	Color B Colour B	Nº Par Nº Pair	Color A Colour A	Color B Colour B
1	Blanco White	Marrón Brown	12	Blanco/Rojo White/Red	Marrón/Rojo Brown/Red
2	Verde Green	Amarillo Yellow	13	Blanco/Negro White/Black	Marrón/Negro Brown/Black
3	Gris Grey	Rosa Pink	14	Gris/Verde Grey/Green	Amarillo/Gris Yellow/Grey
4	Azul Blue	Rojo Red	15	Rosa/Verde Pink/Green	Amarillo/Rosa Yellow/Pink
5	Negro Black	Violeta Purple	16	Verde/Azul Green/Blue	Amarillo/Azul Yellow/Blue
6	Gris/Rosa Grey/Pink	Rojo/Azul Red/Blue	17	Verde/Rojo Green/Red	Amarillo/Rojo Yellow/Red
7	Blanco/Verde White/Green	Marrón/Verde Brown/Green	18	Verde/Negro Green/Black	Amarillo/Negro Yellow/Black
8	Blanco/Amarillo White/Yellow	Amarillo/Marrón Yellow/Brown	19	Gris/Azul Grey/Blue	Rosa/Azul Pink/Blue
9	Blanco/Gris White/Grey	Gris/Marrón Grey/Brown	20	Gris/Rojo Grey/Red	Rosa/Rojo Pink/Red
10	Blanco/Rosa White/Pink	Rosa/Marrón Pink/Brown	21	Gris/Negro Grey/Black	Rosa/Negro Pink/Black
11	Blanco/Azul White/Blue	Marrón/Azul Brown/Blue	22	Azul/Negro Blue/Black	Rojo/Negro Red/Black

Nota: A partir de 23 pares inclusive, se empieza desde el par 1.
Note: From 23 pairs (inc), start from pair 1.

CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 8/a
TABLE 8/a

Nº Par Nº Pair	Color A Colour A	Color B Colour B	Nº Par Nº Pair	Color A Colour A	Color B Colour B
1	Blanco White	Azul Blue	14	Negro Black	Marrón Brown
2	Blanco White	Naranja Orange	15	Negro Black	Gris Grey
3	Blanco White	Verde Green	16	Amarillo Yellow	Azul Blue
4	Blanco White	Marrón Brown	17	Amarillo Yellow	Naranja Orange
5	Blanco White	Gris Grey	18	Amarillo Yellow	Verde Green
6	Rojo Red	Azul Blue	19	Amarillo Yellow	Marrón Brown
7	Rojo Red	Naranja Orange	20	Amarillo Yellow	Gris Grey
8	Rojo Red	Verde Green	21	Violeta Purple	Azul Blue
9	Rojo Red	Marrón Brown	22	Violeta Purple	Naranja Orange
10	Rojo Red	Gris Grey	23	Violeta Purple	Verde Green
11	Negro Black	Azul Blue	24	Violeta Purple	Marrón Brown
12	Negro Black	Naranja Orange	25	Violeta Purple	Gris Grey
13	Negro Black	Verde Green	Piloto Pilot	Blanco White	Negro Black

TABLA 8/b
TABLE 8/b

ICT	Formación Formation
25 pares 25 pairs	Capas concéntricas más piloto Concentric layers plus pilot
50 pares 50 pairs	1ª unidad: ligadura de color Blanco/Azul 1st unit: ligation White/Blue
	1ª subunidad: pares del 1 al 12 1st subunit: from 1 to 12 pairs
	2ª sunidad: pares del 13 al 25 2nd subunit: from 13 to 25
	2ª unidad: ligadura de color Blanco/Naranja 2nd unit: ligation White/Orange
	1ª subunidad: pares del 1 al 12 1st subunit: from 1 to 12 pairs
	2ª sunidad: pares del 13 al 25 + el piloto 2nd subunit: from 13 to 25 + pilot
75 pares 75 pairs	1ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Azul 1st unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Blue
	2ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Naranja 2nd unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Orange
	3ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Verde + piloto 3rd unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Green + pilot
100 pares 100 pairs	1ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Azul 1st unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Blue
	2ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Naranja 2nd unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Orange
	3ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Verde 3rd unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Green
	4ª unidad: pares del 1 al 25 con ligadura de color Blanco/Marrón + piloto 4th unit: from 1 to 25 pairs with ligation White/Brown + pilot

CÓDIGOS DE COLORES

COLOR CODES

TABLA 9
TABLE 9

Nº Cond. Nº Cond.	Color 1 Colour 1	Color 2 Colour 2	Color 3 Colour 3	Color 4 Colour 4	Color 5 Colour 5
2	Rojo Red	Negro Black			
3	Rojo Red		Amarillo Yellow	Azul Blue	
4	Rojo Red	Negro Black	Amarillo Yellow	Azul Blue	
5	Rojo Red	Negro Black	Amarillo Yellow	Azul Blue	Negro Black

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE SEGURIDAD EN CABLES

CLASIFICATION OF SECURITY LEVEL IN CABLES

Norma Standard	(AS+) (AS+)	(AS) (AS)	(A) (A)
UNE-EN 50200 UNE-EN 50362 (Resistencia al fuego PH90)	X	-	-
UNE-EN 50266-2-4 (No propagador del Incendio)	X	X	-
UNE-EN 60332-1-2 (No propagador de la Llama)	X	X	X
UNE-EN 61034-2 (Emisión de humos)	X	X	X
UNE-EN 50267-2-1 (Emisión de halógenos)	X	X	X
UNE-EN 50267-2-3 (Corrosividad de los gases)	X	X	X

GUÍA DE CABLES SEGÚN REGLAMENTO REBT-2002

CABLES GUIDE ACCORDING REGULATION REBT-2002

ITC-BT ITC-BT		Tipo instalación Installation type	Tipo de cable Cable type
	09	Alumbrado Exterior	Red alimentación subterránea VV-K, RV-K Interior de los soportes VV-K, RV-K Luminarias suspendidas VV-K, RV-K Puesta a tierra H07V-U, H07V-R, H07V-K
	14	Instalaciones de Enlace	Línea general de alimentación RZ1-K (AS) 15 H07Z1-K (AS), RZ1-K (AS), Trenza ZH DI (AS) 16 H07Z-R, H07Z1-R (AS)
		Bajo tubo Tensión 450/750 V Sobre paredes Empotrado en la estructura	H07V-K, H07Z1-K (AS) VV-K, RV-K, RZ1-K (AS) VV-K, RV-K, RZ1-K (AS) RV-K
	20	Interiores o receptoras	Huecos de la construcción Tubo o canal H07V-K, H07Z1-K (AS) Directo VV-K, RV-K, RZ1-K (AS) Canal de apertura con herramienta H07V-K, H07Z1-K (AS) Canal de apertura sin herramienta H05VV-F, H05Z1Z1-F (S) Bajo molduras H07V-K, H07Z1-K (AS) En bandeja o soporte de bandejas VV-K, RV-K, RZ1-K (AS) General H07V-U, H07V-R, H07V-K Locales con bañera o ducha H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05VV-F
	26 / 27	Interiores en viviendas	General H07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) Conexionado dentro de cuadros ES05Z1-K (AS) Circuitos de seguridad PIROFREN (AS+)
	29	Locales con riesgo de incendio o explosión	Instalación fija bajo tubo ES07Z1-K (AS)
		Local húmedo Bajo tubo H07V-U, H07V-R, H07V-K Canal aislante H05VV-F, H05Z1Z1-F (S)	
	30	Locales especiales	Local mojado Bajo tubo H07V-U, H07V-R, H07V-K Canal aislante VV-K, RV-K Locales con temperatura elevada (mayor de 35º C) T ≤ 50 °C H07V2-K (con factor de reducción)
	33	Provisionales y temporales de obras	Interiores H05VV-F
	34	Ferias y stands	Interiores H05VV-F, H05Z1Z1-F (S)
	41	Caravanas y parques de caravanas	Interior de caravanas H07V-K, H07V-R
	44	Receptores para alumbrado	Cableado interno H05V2-K, H05V2-U, H03V2V2-F, H03V2V2H2-F
	49	Muebles	H05VV-F, H05V2V2-F

CAPACIDADES Y EMBALAJES
 CAPACITIES AND PACKAGING

M-600 **M-800**

Ø	CH-600	CH-750	CH-800	M-1000	M-1200	M-1400	M-1600
2,5	11.000	19.000	27.000	---	---	---	---
3	7.000	13.000	19.000	32.000	---	---	---
3,5	5.000	9.000	14.000	24.000	---	---	---
4	4.000	7.000	10.000	18.000	---	---	---
4,5	3.000	5.000	8.000	14.000	31.000	---	---
5	2.000	4.000	6.000	11.000	25.000	36.000	---
5,5	2.000	3.000	5.000	9.000	20.000	30.000	---
6	1.000	3.000	4.000	8.000	17.000	25.000	36.500
6,5	1.000	2.000	4.000	7.000	15.000	21.000	31.000
7	1.000	2.000	3.000	6.000	12.000	18.000	27.000
7,5	1.000	2.000	3.000	5.000	11.000	16.000	23.500
8	1.000	1.000	2.000	4.000	9.000	14.000	20.500
8,5	500	1.000	2.000	4.000	8.000	12.000	18.000
9	500	1.000	2.000	3.000	7.000	11.000	16.000
9,5	500	1.000	1.000	3.000	7.000	10.000	14.500
10	500	1.000	1.000	2.000	6.000	9.000	13.000
10,5	500	1.000	1.000	2.000	5.000	8.000	12.000
11	500	500	1.000	2.000	5.000	7.000	10.500
11,5	500	500	1.000	2.000	4.000	6.000	10.000
12	---	500	1.000	2.000	4.000	6.000	9.000
12,5	---	500	1.000	1.000	4.000	5.000	8.000
13	---	500	1.000	1.000	3.000	5.000	7.000
13,5	---	500	500	1.000	3.000	5.000	7.000
14	---	500	500	1.000	3.000	4.000	6.000
14,5	---	500	500	1.000	3.000	4.000	6.000
15	---	500	500	1.000	2.000	4.000	5.000
15,5	---	---	500	1.000	2.000	3.000	5.000
16	---	---	500	1.000	2.000	3.000	5.000
16,5	---	---	500	1.000	2.000	3.000	4.000
17	---	---	500	1.000	2.000	3.000	4.000
17,5	---	---	500	500	2.000	3.000	4.000
18	---	---	500	500	1.000	2.000	4.000
18,5	---	---	500	500	1.000	2.000	3.000
19	---	---	---	500	1.000	2.000	3.000
19,5	---	---	---	500	1.000	2.000	3.000
20	---	---	---	500	1.000	2.000	3.000
20,5	---	---	---	500	1.000	2.000	3.000
21	---	---	---	500	1.000	2.000	3.000
21,5	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
22	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
22,5	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
23	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
23,5	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
24	---	---	---	500	1.000	1.000	2.000
24,5	---	---	---	---	1.000	1.000	2.000
25	---	---	---	---	1.000	1.000	2.000
25,5	---	---	---	---	500	1.000	2.000
26	---	---	---	---	500	1.000	1.000
26,5	---	---	---	---	500	1.000	1.000
27	---	---	---	---	500	1.000	1.000
27,5	---	---	---	---	500	1.000	1.000
28	---	---	---	---	500	1.000	1.000
28,5	---	---	---	---	500	1.000	1.000
29	---	---	---	---	500	1.000	1.000
29,5	---	---	---	---	500	1.000	1.000

CAPACIDADES Y EMBALAJES

CAPACITY AND PACKAGING

	M-600	M-800					M-1400	M-1600
Ø	CH-600	CH-750	CH-800	M-1000	M-1200	M-1400	M-1600	
30	---	---	---	---	500	1.000	1.000	
30,5	---	---	---	---	500	500	1.000	
31	---	---	---	---	500	500	1.000	
31,5	---	---	---	---	500	500	1.000	
32	---	---	---	---	500	500	1.000	
32,5	---	---	---	---	500	500	1.000	
33	---	---	---	---	500	500	1.000	
33,5	---	---	---	---	500	500	1.000	
34	---	---	---	---	500	500	1.000	
34,5	---	---	---	---	500	500	1.000	
35	---	---	---	---	500	500	1.000	

P-350

	Ø	P-300	NPS-400	P-500	BOX
1		8.000	25.500	16.000	5.000
1,5		3.500	11.000	7.000	5.000
2		2.000	6.000	4.000	4.000
2,5		1.000	4.000	2.000	3.000
3		500	2.500	1.000	2.000
3,5		500	2.000	1.000	1.200
4		500	1.500	1.000	1.000
4,5		---	1.000	500	500
5		---	1.000	500	---
5,5		---	500	500	---

Estas cantidades son a título orientativo.

This amounts are indicative.

CONDICIONES GENERALES

GENERAL CONDITIONS

CANTIDAD MÍNIMA Y PORTES

MINIMUM ORDER QUANTITY AND SHIPMENT

Consultar cantidad mínima de pedido según producto.

Para envíos de importes superiores a 900 euros, se realizarán a portes pagados (siempre que el destino del material sea dentro de la Península). Los envíos de importe inferior serán a portes debidos o cargando una cantidad por portes en factura a elección del cliente.

La empresa no se hará cargo de ningún coste añadido para el caso de producirse una demora que no permita cumplir los plazos de entrega por causas organizativas o técnicas.

Ask for minimum order quantity according to product.

For shipments of amounts over 900 euros, will be made prepaid (the destination of the material must be in the peninsula). Cheaper shipments will be postage due to shipping or charging a fee for postage on invoice to customer choice.

The company will not pay any extra cost for the event of a delay that not satisfy the delivery for technical or organizational reasons.

ENVASES

PACKAGING

Envases disponibles en rollos, cajas, euroconos, box y bobinas. Consultar según producto.

Packages available on rolls, boxes, cones and drums. Ask for according to the product.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LAS BOBINAS

RETURN CONDITIONS

(1) Se abonará toda bobina o carrete devuelto en perfectas condiciones de utilización, con una antigüedad máxima de 2 años.

(2) La devolución deberá realizarse LIBRE DE PORTES, es decir, a PORTES PAGADOS por el comprador.

(3) Toda devolución deberá venir acompañada del correspondiente albarán de devolución indicando en el mismo las matrículas de las bobinas devueltas.

(4) No se atenderán las devoluciones que no cumplan con alguno de los tres requisitos anteriores.

(1) Every drum or drum back in perfect condition will be paid back, with a maximum age of 2 years.

(2) The return must be postage paid, that is prepaid by the buyer.

(3) All returns must be accompanied by the packing slip for return indicated on the license plates returned coils.

(4) No refunds will be addressed that do not meet any of the three above requirements.

LUX[•]

EXPO CENTRO

C/ Eleuterio Quintanilla, 15
33208 GIJÓN · Asturias

T +34 985 16 07 26
F +34 985 14 79 96

Email general
luxgijon@luxgijon.com

EXPO NAVE

Camín de la Vega, 293
33392 Porcayo · GIJÓN · Asturias

T +34 985 16 57 20
F +34 985 14 79 96

Email comercial
comercial@luxgijon.com
industrial@luxgijon.com